



# Bautenschutz W 290 S

## Gebrauchsfertiger Alkoxysilan-Imprägnierer

- Eigenschaften:** Sehr hohe Eindringtiefe, klebefreie Austrocknung, extrem hohe Alkalibeständigkeit. Anwendung auf feuchten aber saugenden Baustoffen. Reagiert mit dem Untergrund und der Luftfeuchtigkeit bzw. dem an den Poren- und Kapillarwanderungen absorbiertem Wasser. Schützt vor Frost-, Tausalz- und Feuchtigkeitsschäden.
- Einsatzgebiet:** zur Hydrophobierung von Baustoffen wie: mineralische Putze, Beton, organische Putze, Asbestzement, Kalkstein, Ziegel, Natur- und Kunststeine, Gasbeton, Mineralfarbanstriche usw.
- Verarbeitung:** Verschmutzte Baustoffe reinigen, schadhafte Mörtelfugen ausbessern, Oberfläche gut trocknen lassen. Der Baustoff sollte im Oberflächenbereich ca. 5mm tief lufttrocken sein. Durch druckloses Fluten, nebelfreies Sprühen mit Niederdruck oder durch Aufstreichen mit einem Deckenquasten von oben nach unten sättigen. Im Allgemeinen genügt es die Fläche zweimal satt zu behandeln, wobei das Imprägniermittel nass in nass aufgetragen werden sollte.
- Verbrauch:** 0.2 ltr. bis 1,2 ltr./m<sup>2</sup>  
Ist von der Saugfähigkeit des Baustoffes abhängig. Den genauen Bedarf durch Anlegen einer Probefläche am Objekt ermitteln
- Hinweise:** W 290 S ist auf Basis eines Alkoxysilan aufgebautes Imprägniermittel. Beim Sprühen nicht vernebeln. Funken und offenes Feuer vermeiden. Nicht mit Wasser mischen. Gebinde vor Temperaturen über +30°C schützen und stets verschlossen lagern.  
Mindestlagerfähigkeit 12 Monate.
- Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien:**
- |         |         |   |
|---------|---------|---|
| R-Sätze | R10     | Entzündlich   |
|         | R65     | Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen  |
|         | R66     | Wiederholter Kontakt kann zu spröder od. rissiger Haut Führen                                       |
|         | R67     | Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen  |
|         | S-Sätze | S2  |
|         | S23     | Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen  |
|         | S24/    | Berührung mit der Haut vermeiden  |
|         | S62     | Beim verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztlichen Rat einholen und Etikett vorzeigen |