

CHAUDIÈRE BOIS



- Combustible : Bûche de bois, charbon brun, lignite, coke et granulés de bois (avec brûleur à granulés combiné)
- Grille de fond de foyer refroidie à l'eau
- Thermomètre
- Système de sécurité anti-ébullition par boucle de refroidissement facultative avec soupape de sécurité
- Réglage du tirage par l'avant de la chaudière
- Fonte EN-GJL 200 corps de chaudière, bonne finition
- Échangeur de chaleur complet de 3 passes
- Le volume de chargement de carburant et le taux de transfert de chaleur élevés, donnent des performances optimales et une grande autonomie
- Combustion contrôlée par régulation primaire thermostatique, réglage manuel sur l'air secondaire
- Rendement de chaleur élevé due à la conception affinée des sections en fonte
- Porte pour utilisation d'un brûleur à granulés en option, conçue pour correspondre à la plupart des brûleurs du marché.



Model		LOGANE								
Types		KL 3	KL 4	KL 5	KL 6	KL 7	KL 8	KL 9	KL 10	
			KL 4F	KL 5F	KL 6F	KL 7F	KL 8F	KL 9F	KL 10F	
Description générale		Chargement Manuel, Fonte G20 avec 3 parcours de fumée								
Nombre d'éléments	pcs.	3	4	5	6	7	8	9	10	
PUISSANCES Kw	(Charbon)	16-20	22-30	32-40	42-50	52-60	62-70	72-80	82-90	
	(Bois)	14-16	18-24	26-32	34-40	42-48	50-56	60-66	70-76	
	(Pellet)	18	26	34	42	50				
Volume d'eau	Litres	27.5	34	41	47.5	54	60.5	66.5	73	
Dimension foyer		Hauteur 485 mm x Largeur 360 mm								
Max. longueur bûche	Mm	200	300	400	500	600	700	800	900	
Max. hauteur chargement	Mm	425								
Température de travail	°C	50 - 90								
Température MAX	°C	100								
Pression MAX	bar	4								
Départ/retour diam (F / R)	G	1 ½"								
Remplissage/ vidange	G	½"								
Dimensions	L	mm	610	710	810	910	1010	1110	1210	1310
		L2	mm	400	500	600	700	800	900	1000
	Sortie Fumée (D)	mm	160				175			