



markilux **pavillon RS-1**

markilux **planet**

markilux **spotline LED**

markilux **PREVIEW XXL**²⁰¹⁴

markilux



markilux pavillon RS-1

windstabil bis
Windwiderstandsklasse 3
(entspricht Windstärke 6)

markilux pavillon RS-1 // Freistehendes Rahmensystem mit bogenförmiger Markise

Design und Technik

Gut bedacht - mit dem **freistehenden Rahmen-system RS-1** auf vier stabilen Aluminiumsäulen und einer schienengeführten bogenförmigen Markise, dem **markilux pavillon**, kann eine Fläche bis zu 500 x 500 cm stilvoll beschattet werden. Für jede Säule des Rahmensystems ist zur Montage ein Betonfundament vorzusehen. Dadurch ist das System besonders standfest. Ein bewährtes Gasdruckfeder-Spannsystem sorgt für eine permanente optimale Tuchspannung und durch das tracfix-System wird das Tuch auch seitlich zuverlässig geführt. Ein kontrollierter Regenablauf ist außerdem über beide Gehäuse und die Säulen gewährleistet. Eine hohe Windstabilität nach europäischer Norm DIN EN 13561 (Windwiderstandsklasse 3, entspricht Windstärke 6) ist ferner geprüft.

Antrieb

Der markilux pavillon RS-1 ist serienmäßig mit Funkmotor und markilux Fernbedienung ausgestattet.



Klare Formensprache,
elegantes Design



Vier Aluminiumsäulen
auf Betonfundamenten
sorgen für Stabilität

Tuchauswahl

Alle Tuchdessins der aktuellen markilux collection aus sunsilk und sunvas snc stehen für die Tuchauswahl zur Verfügung. Ferner sind auch beschichtete, wasserdichte Tücher sunvas perla und sunsilk perla FR gegen Aufpreis erhältlich. Sofern bei der Tuchauswahl Brandschutzvorschriften zu beachten sind, empfehlen wir die schwer entflammbaren Tuchdessins der Serie sunsilk perla FR. Besonders empfehlenswert sind die Uni-Tücher aus sunvas snc Breitware, weil sie mit nur einer Mit-telnaht (Quernaht) eine harmonische Optik bieten. Tücher aus Bahnware 120 cm werden immer quer zur Laufrichtung konfektioniert.

Maße

Lieferbare Größen: 400 x 400 cm oder 500 x 500 cm als Einzelanlage. Auf Wunsch sind auch Zwischenmaße in der Breite und im Ausfall möglich. Mehrere Einzelanlagen können hintereinander montiert werden und optional mit einer textilen Regenrinne verbunden werden.

Lounge- und Standardfarben

ohne Aufpreis erhältlich:

		Standard	Optional
Verkehrsweiß	RAL 9016		
Weiß-Aluminium	RAL 9006		
Cremeweiß-Struktur	5233		
Steingrau-metallic	5215		
Anthrazit-metallic	5204		
Havannabraun-Struktur	5229		
Sonderbeschichtung *			

* Kunststoff- Pulverbeschichtungen in anderen Sonderfarben sind gegen Aufpreis möglich.



Transparentes Acrylglas für markilux pavillon RS-1

Die giebelseitigen Flächen des markilux pavillon lassen sich optional gegen Aufpreis mit Seitenteilen aus bruchfestem, UV-beständigem und transparentem Acrylglas schließen.



335°

markilux planet

markilux planet // Gut beschirmt – mit dem innovativen Markisenschirm

Design und Technik

Der innovative Markisenschirm, funktional und einzigartig in 2 Ausführungen. Feststehend als „markilux planet fix“ oder optional als „markilux planet flex“. Wie ein Planet dem Kreis der Sonne folgend, ist der markilux planet in der flex-Version bis zu 335 Grad drehbar. Für eine einfache Verstellung sorgt dabei der Easy Go - Dreh-/Hebelmechanismus. Der markilux planet in seiner einzigartigen Optik bietet ein ideales Gestaltungselement für den Lieblingsplatz im Garten oder auch im Hotel- und Gastronomiebereich. Die umfangreiche Modellpalette der markilux Gelenkarmmarkisen und viele nützliche Sonderausstattungen, wie z. B. ein Funkmotor mit markilux Handsender bieten vielfach Freiraum für Menschen, die das Besondere lieben.

Optional gegen Aufpreis ist modell- und größenabhängig auch markilux Schattenplus möglich. Die Montage des markilux planet setzt ein Betonfundament voraus.



markilux planet flex – optional bis zu 335° drehbar durch Easy Go Dreh-/Hebelmechanismus



Die Montage des markilux planet setzt ein Betonfundament voraus

Tuchauswahl

Mit den einzigartigen Farben und Dessins der markilux collection sind den Gestaltungsmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. Alle Tuchdessins der aktuellen markilux collection aus sunsilk und sunvas snc stehen für die Tuchauswahl zur Verfügung. Ferner sind auch beschichtete, wasserdichte Tücher sunvas perla und sunsilk perla FR gegen Aufpreis erhältlich. Sofern bei der Tuchauswahl Brandschutzvorschriften zu beachten sind, empfehlen wir die schwer entflammbaren Tuchdessins der Serie sunsilk perla FR.

Maße

Modellabhängig können markilux Markisen in den Größen bis zu 610 cm x 300 cm oder bis zu 510 cm x 350 cm am markilux planet angebracht werden.

Lounge- und Standardfarben

ohne Aufpreis erhältlich:

		Standard	Optional
Verkehrsweiß	RAL 9016		
Weiß-Aluminium	RAL 9006		
Graubraun ähnlich RAL 8019			
Cremeweiß-Struktur	5233		
Steingrau-metallic	5215		
Anthrazit-metallic	5204		
Havannabraun-Struktur	5229		
Sonderbeschichtung *			

* Kunststoff- Pulverbeschichtungen in anderen Sonderfarben sind gegen Aufpreis möglich.



Einzigartige Optik, elegantes Design markilux planet

Die Optik des markilux planet harmoniert optimal mit der Formensprache der markilux Gelenkarmmarkisen.

Die Windwiderstandsklasse entspricht der ausgewählten Gelenkarmmarkise. Entsprechend der europäischen Norm sind markilux Markisen CE-zertifiziert und erfüllen die Anforderungen der **Windwiderstandsklasse 2** (entspricht Windstärke 5).



markilux spotline LED

markilux spotline LED // Die elegante Lichtleiste mit schwenkbaren LED-Spots im Aluminiumgehäuse

Design und Technik

Die elegante Lichtleiste mit schwenkbaren LED-Spots im pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse. Ein Funkempfänger und ein spezieller Handsender sorgen für eine komfortable Bedienung per Knopfdruck. Mit dem Handsender kann die **Helligkeit gedimmt** und zusätzlich die **Lichtfarbe von warmweiß bis tageslichtweiß** (3000 bis 5500 Kelvin) **reguliert** werden.

Die markilux spotline LED ist in Energieklasse A (niedriger Energieverbrauch) eingestuft.

Zwei Halterungen für eine Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten.

Maße

Die markilux spotline LED ist in drei **Längen 120 cm mit 2 Spots, 180 cm/3 Spots und 300 cm/5 Spots** lieferbar.

Lieferbare Gehäusefarben ohne Aufpreis:

		Standard	Optional
Verkehrsweiß	RAL 9016		
Weiß-Aluminium	RAL 9006		
Graubraun	ähnlich RAL 8019		
Cremeweiß-Struktur	5233		
Steingrau-metallic	5215		
Anthrazit-metallic	5204		
Havannabraun-Struktur	5229		
Sonderbeschichtung *			

* Gegen Aufpreis kann das Aluminiumgehäuse auch in Sonderfarben geliefert werden.



Ein Funkempfänger und ein spezieller Handsender sorgen für eine komfortable Bedienung per Knopfdruck




Schwenkbare LED-Spots im pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse



Die elegante Lichtleiste ... markilux spotline LED

Mit dem Handsender kann die Helligkeit gedimmt und zusätzlich die Lichtfarbe von warmweiß bis tageslichtweiß (3000 bis 5500 Kelvin) eingestellt werden

sicher · zeitlos · schön



7609838 11/14 • Technische Änderungen vorbehalten.

markilux