

TRESTJERNER GULVMALING

TRESTJERNER GULVMALING est une peinture dure pour sols, à base d'eau. TRESTJERNER GULVMALING s'applique sur les sols et murs en béton ou en ciment mais également sur les planchers, les parquets et les escaliers (les marches) en bois. Convient pour les sols des caves, des zones de stockage, des cages d'escalier mais aussi dans des salles de sports, des salles de bain, salles de douches et vestiaires et des balcons. En décoration intérieure, le TRESTJERNER GULVMALING convient également sur des meubles de cuisines, des portes et autres ouvrages en bois ou en béton.



- Peinture couvrante dure pour sols et autres ouvrages en bois ou en béton.
- Bel arrondi, film tendu. Les couleurs blanches ne jaunissent pas.
- Quasi inodore, s'applique très facilement.

TYPE	Peinture opaque dure, acrylique / polyuréthane en phase aqueuse.
COULEUR	RAL, N.C.S., Jotun et autres via le système de mélange JOTUN MULTICOLOR.
BRILLANCE	Satin
SÉCHAGE	Sec au toucher après 2h. Recouvrable après 4 - 6h. S'applique en 3 couches pour une résistance maximale. Attendre 8 jours avant de déposer des charges importantes.
OUTILLAGE	Pinceau plat, rouleau à laquer ou pistolet.
RENDEMENT	6 - 8 m²/L. 1ière couche. 10 à 10 m²/L. couches suivantes.
DILUTION	Eau. Nettoyage outils: eau + savon.



Sur www.norwaycoatings.be ou www.norwaycoatings.fr vous trouverez plus de détails et plus d'informations.

TRAITEMENTS POUR SOLS

VERNIS ET PEINTURE – BOIS ET BÉTON



TRESTJERNER BETONGOLJE

TRESTJERNER BETONGOLJE est une dispersion acrylique à base d’eau pour surfaces de sols en béton, en dalles poreuses, en terre cuite, en bois ou en panneau (OSB , Agglo, Fermacel, ...) C’est un saturateur qui réduit la formation de poussières, fixe les particules du support et bouche les pores du support.

Le TRESTJERNER BETONGOLJE imprègne la surface et forme comme un ‘bouchon’ qui isole le support de tout corps étrangers. Il ne jaunit pas et peut être peint ou encollé pour la pose de papier peint ou de carrelages légers.



- Saturateur pour sols, en phase aqueuse, mono composant, Très solide.
 - Lie toutes les particules du support entre elles, évite la formation de poussières.
 - Résiste aux frottements, à l’abrasion, au trafic piétonné intense et aux produits chimiques légers.
 - Incolore, ne jaunit pas. Sèche rapidement.
 - Accentue le dessin, la structure du support.
- | | |
|------------------|---|
| TYPE | Dispersion acrylique en phase aqueuse. |
| COULEUR | Transparent incolore. Peut être teinté comme une lasure. |
| BRILLANCE | Satin mat. |
| SÉCHAGE | Sec au toucher après 2 - 4h. Recouvrable après 8h. Peut recevoir des charges après séchage complet, soit environ 6 - 8 jours. |
| OUTILLAGE | Pinceau plat (Spalter), rouleau ou pistolet. |
| RENDEMENT | 8 - 10 m²/L. par couche. 1 à 2 couches suffisent. |
| DILUTION | Ne pas diluer. Nettoyage des outils à l’eau. |



TRESTJERNER GULVLAKK

TRESTJERNER GULVLAKK est un vernis dur à base d’eau, à séchage rapide, quasi inodore pour sols en bois.

Le TRESTJERNER GULVLAKK offre une excellente résistance à l’usure et à l’abrasion due aux trafics piétonnés (lieux de grands passages). Il n’a pas les inconvénients d’un vitrificateur quant à son entretien.

Il s’applique sur les planchers, les parquets, les escaliers, les plans de travail, mais aussi sur les meubles, les portes et chambranles en bois à l’intérieur.



- Vernis incolore à base d’eau pour sols, escaliers et autre surfaces en bois ou en panneaux en bois
 - Vernis planchers, pour tous types de sols en bois.
 - Il offre une excellente résistance à l’usure due à un passage intense (lieux publics.)
 - Convient pour toutes autres applications classiques d’un vernis pour bois.
- | | |
|------------------|---|
| TYPE | Vernis acrylique – polyuréthane. |
| COULEUR | Transparent incolore. |
| BRILLANCE | Satin mat (Silkematt) Satiné (Halvblank). |
| SÉCHAGE | Sec au toucher après 2h. Recouvrable après 4 - 6h. S’applique en 3 couches pour une résistance maximale. Attendre 8 jours avant de déposer des charges importantes. |
| OUTILLAGE | Pinceau plat (Spalter), rouleau à laquer, pistolet. |
| RENDEMENT | 1ère couche 6 - 10 m²/L. selon la surface. Autres couches: 10 -12 m²/L. par couche. |
| DILUTION | Ne pas diluer. Nettoyage des outils à l’eau et au savon. |

