



LIT PANELLAK BLANC RÉF.754 + TRESTJERNER GULVLAKK SILKE-MATT  
 PLANCHER PANELLAK CÉRUSÉ BLANC RÉF.0001 + TRESTJERNER GULVLAKK SILKE-MATT

## PANELLAKK



- Lasure mate incolore ou teintée (patine).
- Filtre les U.V. et ralentit la décoloration des bois clairs.
- En phase aqueuse, quasi inodore.

**Utilisation:** Le **PANELLAKK** est une lasure mate acrylique pour bois clairs à l'intérieur. Le **PANELLAKK** contient un filtre contre les U.V. qui retarde le jaunissement des bois. Le **PANELLAKK** forme un film mat parfaitement invisible sur le bois, incolore ou légèrement teinté, il donne aux bois un aspect cérusé (blanc). Le **PANELLAKK** s'utilise seul ou comme primaire teinté, anti-u.v. sous un vernis. Il s'applique sur lambris, planchers, escaliers, plafonds en bois et tous autres ouvrages en bois clairs et tendres.

**Type:** Lasure acrylique à l'eau, mate pour intérieur.

**Couleurs:** Incolore, tons Pastel et teintes design ou tons bois (carte de teintes Jotun).

**Application:** Seul en 2 à 3 couches, comme primaire: en 1 à 2 couches.

**Sechage:** Temps de séchage très court: Sec hors poussières = 1h. Recouvrable après 2h.

**Outillage:** Pinceau plat ou pinceau et rouleau.

**Consommation:** Très bon rendement: de 12-16 m<sup>2</sup>/L. par couche.

**Dilution:** Ne pas diluer. Nettoyage des outils: eau + savon.

## TRESTJERNER GULVLAKK



- Vernis dur pour planchers et parquets en bois, à base d'eau.
- Excellente résistance à l'abrasion, aux produits chimiques légers.
- Utilisation sur d'autres supports (portes, meubles en bois, anciens vernis stables)

**Utilisation:** **TRESTJERNER GULVLAKK** est un vernis à séchage rapide et quasi inodore. Forte résistance à l'usure même dans des lieux de grands passages. Le **TRESTJERNER GULVLAKK** s'applique sur des bois nus mais aussi sur d'anciennes surfaces vernies ou laquées en usine. Egalement sur d'anciens parquets huilés et lessivés. En général sur tout ouvrage en bois et en liège à l'intérieur.

**Type:** Vernis acrylique / polyuréthane à base d'eau.

**Couleurs:** Transparent incolore, peut-être légèrement teinté.

**Application:** 1 à 3 couches.

**Brillance:** Semi mat (Silkematt) / Satin brillant (Halvblank).

**Sechage:** Hors poussières = 1h. Recouvrable = 2h. Sec à cœur = 8h. Peut-être chargé après 24h.

**Outillage:** Brosse plate (spalter), rouleau ou pistolet.

**Consommation:** 8 à 12m<sup>2</sup>/L. par couche.

**Dilution:** Ne pas diluer. Nettoyage des outils à l'eau.



Norway Coatings B.V.  
 info@norwaycoatings.nl  
 www.norwaycoatings.nl  
 Tel: +31 (0)88-450 5400

Tel: +32 (0)35 009 181 (NL)  
 Tel: +32 (0)35 009 182 (FR)

Like us on Facebook  
[www.facebook.com/norwaycoatings](http://www.facebook.com/norwaycoatings)

Les textes de ce document ont été réalisés avec le plus grand soin. Néanmoins aucun droit ne peut en découler. Norway Coatings BV n'est pas responsable pour des dommages éventuels découlant de toute inexactitude ou du caractère incomplet des informations reprises dans ce document.



### JOTUN KRAFTVASK

Produit de nettoyage très efficace pour anciennes surfaces à rénover.  
 Produit mordant et dégraissant.  
 Biodégradable.



### JOTUN HUSVASK

Produits de nettoyage pour surfaces peintes et lames de planchers - terrasses, intérieur et extérieur.  
 Biodégradable.



# PANELLAKK

LASURE ANTI U.V. POUR INTÉRIEUR



LA QUALITÉ  
 NORVÉGIENNE EN PLUS!

# PANELLAKK

PANELLAKK est une lasure mate non filmogène, hydrosoluble sans solvant. Propriétés: Donne au bois un aspect mat.

Tons pastel ou teintes bois. Contient un agent stabilisateurs qui réduit le jaunissement des bois clairs.

Protègent contre la décoloration due aux rayons u.v. et à l'oxydation en surface. Quasi inodore et séchage rapide.

Usage intérieur sur bois neufs ou anciens (remis à nu) tels que: lambris, frises, lames de planchers, panneaux de bois (Multiplex, O.S.B., lamellé-collé), meubles, jouets.



# PANELLAKK

Le PANELLAKK protège les bois clairs (résineux) contre les effets néfastes du rayonnement solaire, les rayons ultraviolet

qui décolorent le bois. Le PANELLAKK contient un filtre incolore qui empêche le jaunissement ainsi l'aspect naturellement clair du bois est conservé. Le PANELLAKK est incolore mais aussi disponible en différentes teintes

pour donner à vos surfaces en bois un aspect décoratif personnel. Des tons clairs ou foncés,

classiques ou contemporains qui s'harmonisent avec tous types d'intérieur. Le nombre de couches détermine la profondeur de la couleur. Moins il y a de couches, plus transparente est la teinte obtenue. Vous avez des enfants,

un animal de compagnie, alors le PANELLAKK est fait pour traiter vos surfaces en bois.

Toutes traces ou souillures légères sur la surface d'un bois traité au PANELLAKK sont faciles à nettoyer.

Vous souhaitez une protection plus résistante au frottement, à l'abrasion (par exemple sur un plancher, un plan de travail, une porte) la solution vous est offerte: le TRESTJERNER GULVLAKK.

Le TRESTJERNER GULVLAKK est un vernis dur incolore semi-brillant ou satin-mat. Un vernis anti-rayures à base d'eau, inodore, pour usage intérieur qui n'accroche pas les poussières. Le TRESTJERNER GULVLAKK peut être appliqué à la fois sur un bois nu ou sur un bois traité avec le PANELLAKK.

1 COUCHE

2 COUCHES



JOTUN PANELLAKK 0001 CÉRUSÉ BLANC (KALKHVIT)



JOTUN PANELLAKK 0007 CÉRUSÉ GRIS CLAIR (TØRRFURU-LYS)



JOTUN PANELLAKK 0006 CÉRUSÉ GRIS FONCÉ (TØRRFURU)



JOTUN PANELLAKK 9016 SAPIN DORÉ (LYS SEVJE)



JOTUN PANELLAKK 752 BRUN TECK (TEAK)



JOTUN PANELLAKK 0011 NOYER (VALNØTT)