



TREOLJE

LES MEILLEURS SYSTÈMES DE PROTECTION ET DE FINITION DES BOIS
DANS LES ESPACES VERTS!

TREOLJE V



Lasure (saturateur) pigmentée. Spécial pour les bois traités (autoclave et haute température)
Pour terrasses, bardages, clôtures, bacs à fleurs, mobilier de jardin, ...
Recommandé pour les jeux extérieurs (écoles, plaines de jeux, jardins privés)

- Lasure alkyde hydrosoluble – empêche la décoloration des bois – protection contre le U.V.
- Réduit les variations dimensionnelles des bois: Sécurité pour les enfants - pas d'échardes ou de fendillements.
- Entretien aisé tous les 2-4 ans.

Type: Lasure transparente à l'eau pour bois résineux.

Application en 2 couches, « mouillé-sur-mouillé »

Séchage: Hors poussières = de 8 à 12h. Sec à cœur = 24h.

Ne pas appliquer au soleil ni en-dessous de 5°C., ni sur bois humide.

Rendement: 8 - 10m²/L

Brillance: Satin-mat

Dilution et nettoyage: À l'eau

TREOLJE (SYNTHÉTIQUE)



Lasure semi-filmogène, légèrement pigmentée (teinte ambrée). Pour tous types de bois dans les espaces verts mais recommandée pour la protection des bois tropicaux: planchers de terrasses, escaliers extérieurs, margelles, meubles, bacs à fleurs, gardes corps...

- Lasure alkyde synthétique (w.s.) - Protection anti u.-v., retarde la décoloration et le grisonnement des bois exotiques colorés (ipé, bangkoraïe, massaranduba, jatoba, etc...)
- Imperméabilise le bois et rend les terrasses mouillées moins glissantes.

Type: Lasure pour bois (tropicaux) à l'extérieur.

Application au pinceau sur bois secs et dégraissés en 2 fines couches 'mouillé-sur-mouillé'.

Séchage: Hors poussières = de 8 à 12h. Sec à cœur = 24h.

(jusqu'à 48h pour certaines essences de bois durs et oléagineux).

Ne pas appliquer au soleil ni en-dessous de 5°C., ni sur bois humide.

Rendement: 10-12 m²/L.

Brillance: Satin-brillant, prend rapidement une belle patine.

Dilution et nettoyage: White-spirit.



Norway Coatings B.V.

info@norwaycoatings.nl

www.norwaycoatings.nl

Tel: +31 (0)88-450 5400

Tel: +32 (0)35 009 181 (NL)

Tel: +32 (0)35 009 182 (FR)



Like us on Facebook

www.facebook.com/norwaycoatings

Les textes de ce document ont été réalisés avec le plus grand soin. Néanmoins aucun droit ne peut en découler. Norway Coatings BV n'est pas responsable pour des dommages éventuels découlant de toute inexactitude ou du caractère incomplet des informations reprises dans ce document.



JOTUN KRAFTVASK

Produit de nettoyage très efficace pour anciennes surfaces à rénover. Produit mordant et dégraissant. Biodégradable.



JOTUN HUSVASK

Produits de nettoyage pour surfaces peintes et lames de planchers - terrasses, intérieur et extérieur. Biodégradable.



DEMIDÉKK TERRASFIX

Nettoyant spécial pour terrasses: 3 EN 1: Décrasse – Dégrise – Embellit les bois. Biodégradable.



LA QUALITÉ
NORVÉGIENNE EN PLUS!



TREOLJE V

Le TREOLJE 'V' est une lasure alkyde (grasse) non filmogène (saturateur) hydrosoluble pour tous les bois tendres résineux prétraités ou naturels. Le TREOLJE 'V' est spécialement développé pour la protection et finition des bois traités en autoclave.

Le TREOLJE 'V' imperméabilise le bois, et sa pigmentation le protège de toute décoloration (palissement – grisaillement).

Il évite les variations dimensionnelles, pas de gerces ou d'échardes = plus de sécurité pour les enfants sur les jeux de plein air en bois. Les lames de terrasse en bois, après la pluie, séchent plus rapidement et ne sont plus glissantes.

Le TREOLJE 'V' offre une protection très efficace contre les u.v.

Le TREOLJE'V' s'applique au pinceau, en 2 couches 'mouillé-sur-mouillé'.



TREOLJE synthétique

Le TREOLJE synthétique est une lasure semi filmogène pour bois tropicaux à pigmentation naturelle. Le TREOLJE synthétique s'applique principalement sur les lames de terrasses en bois (ipé, bagkairie, bilinga, kempas,...).

Il imperméabilise le bois mais le laisse respirer. L'eau perle et sèche rapidement ce qui rend la surface moins glissante. Sa légère pigmentation 'brun doré', brun teck contient un filtre contre les rayons ultraviolet qui empêche les bois de griser, de se décolorer.

Le TREOLJE synthétique convient également pour les meubles et autres structures en bois tropicaux pour terrasses, parcs et jardins (bancs, tables, fauteuils, jardinières et bacs à fleurs).

Le TREOLJE synthétique s'applique au pinceau, en 2 couches 'mouillé-sur-mouillé'.

Pour les bois très durs (ipé) diluer la première couche avec 10% de white-spirit.

Entretien – nettoyage des terrasses: voir DEMIDEKK TERRASSFIX.



CES COULEURS SONT A FAIRE SUR LES FORMULES DU DEMIDEKK STRUKTURLASYR