

GAMMES SPOSA SPOSA A2P

AVEC OU SANS PORTILLON
MANUELLES OU MOTORISÉES



GAMME SPOSA

SANS PORTILLON



5 PANNEAUX



Cassette



Nervure centrale
Finition lisse et woodgrain



Double nervure



Nervure régulière
Finition lisse et woodgrain



Sans motif
Finition lisse et woodgrain


4 FINITIONS




Lisse



Couleur laquée
chêne doré



Woodgrain




Couleur laquée
chêne clair
Uniquement sans motif



1 PANNEAU LISSE
SANS MOTIF
GRIS 7016 DEEP MAT
AU TARIF DU
BLANC GYPASS

LES
+



+ SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ AU QUOTIDIEN

- Détection d'obstacles.
- Verrouillage de la porte dès la fermeture totale.
- Points de verrouillage côté fermeture et côté refoulement.
- Guidage fluide.
- Simplicité d'utilisation.
- Fiabilité dans le temps.
- Optimisation de la hauteur sous plafond.
- Conformité norme CE EN-13241-1.
- La réponse à toutes les exigences du neuf et de la rénovation.
- **SÉCURITÉ OPTIMALE : OPTÉZ POUR LA CERTIFICATION A2P.**

+ CONÇUE POUR VOUS PLAIRE

- Ligne discrète et compacte tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Esthétique épurée.
- Plus de 500 combinaisons de panneaux et couleurs.
- Créez votre style.

+ ISOLATION

- Gain de chaleur.
- Dépenses d'énergie moindres.
- Panneaux isolants 40 mm.
- Joints d'étanchéité périphériques.

+ LA QUALITÉ AU PRIX LE PLUS JUSTE

- Un choix de matériaux de qualité.
- Une conception Gypass.
- Une fabrication française.

DES DIMENSIONS STANDARDS OU SUR-MESURE

UNE PORTE DE GARAGE IDÉALE POUR LA RÉNOVATION ET LE NEUF, DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND GARAGE

SPOSA SANS PORTILLON

| | MINI | MAXI |
|--------------|------|------|
| Hauteur (mm) | 1850 | 3000 |
| Largeur (mm) | 2250 | 5000 |
| Manuelle | Oui | |
| Motorisée | Oui | |



Panneau sans motif
Finition lisse
Hublot Alunox® Jupiter

UNE PORTE QUI S'ADAPTE À VOUS

- DES HUBLOTS aluminium ou Alunox® aux formes variées PAGES 36-37.
- DES DÉCORS Alunox® ou thermolaqués personnalisés PAGES 38-39-42.
- UNE GAMME DE COULEURS thermolaquées écologiques fine texture, sablées, satinées PAGES 58-59.




MOTORISATION ET DOMOTIQUE

La sécurité et le confort au quotidien PAGES 40-41.



Panneau de 40 mm
Isolation thermique
Coefficient Up = 0.60 K/m²

Sécurité ★★ ★



Personnalisez
et laissez parler
votre créativité



FICHE TECHNIQUE SPOSA PAGE 52-53

GAMME SPOSA

AVEC PORTILLON



Panneau sans motif
Finition lisse
Décor alunox® avec
vitrage personnalisé

5 PANNEAUX



Cassette



Nervure centrale
Finition lisse et woodgrain



Double nervure



Nervure régulière
Finition lisse et woodgrain



Sans motif
Finition lisse et woodgrain


4 FINITIONS




Lisse



Couleur laquée
chêne doré




Woodgrain



NOUVEAU
Couleur laquée
chêne clair
Uniquement sans motif



1 PANNEAU LISSE
SANS MOTIF
GRIS 7016 DEEP MAT
AU TARIF DU
BLANC GYPASS



LE PORTILLON, LA DEUXIÈME ENTRÉE DE VOTRE MAISON

- Un confort pour une utilisation piétonnière régulière.
- Placé à gauche ou à droite.

+ SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ AU QUOTIDIEN

- Détection d'obstacles.
- Verrouillage de la porte dès la fermeture totale.
- Points de verrouillage côté fermeture et côté refoulement.
- Guidage fluide.
- Simplicité d'utilisation.
- Fiabilité dans le temps.
- Optimisation de la hauteur sous plafond.
- Conformité norme CE EN-13241-1.
- La réponse à toutes les exigences du neuf et de la rénovation.

+ CONÇUE POUR VOUS PLAIRE

- Ligne discrète et compacte tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Esthétique épurée.
- Plus de 500 combinaisons de panneaux et couleurs.
- Créez votre style.

+ ISOLATION

- Gain de chaleur.
- Dépenses d'énergie moindres.
- Panneaux isolants 40 mm.
- Joints d'étanchéité périphériques.

+ LA QUALITÉ AU PRIX LE PLUS JUSTE


- Un choix de matériaux de qualité.
- Une conception Gypass.
- Une fabrication française.

DES DIMENSIONS STANDARDS OU SUR-MESURE


UNE LARGEUR DE BAIE CONSERVÉE,
UN PASSAGE OPTIMAL

| | SPOSA AVEC PORTILLON | |
|--------------|----------------------|------|
| | MINI | MAXI |
| Hauteur (mm) | 1850 | 2500 |
| Largeur (mm) | 2250 | 5000 |
| Manuelle | Oui | |
| Motorisée | Oui | |

PORTILLON CÔTÉ FERMETURE OU CÔTÉ REFOULEMENT



Vue intérieure
avec portillon côté fermeture



Vue intérieure
avec portillon côté refolement



Panneau sans motif
Finition lisse
Hublots alunox® grain d'orge

UNE PORTE QUI S'ADAPTE À VOUS

- DES HUBLOTS aluminium ou Alunox® aux formes variées PAGES 36-37.
- DES DÉCORS Alunox® ou thermolaqués personnalisés PAGES 38-39-42.
- UNE GAMME DE COULEURS thermolaquées écologiques fine texture, sablées, satinées PAGES 58-59.



MOTORISATION ET DOMOTIQUE

La sécurité et le confort au quotidien PAGES 40-41.



Panneau de 40 mm
Isolation thermique
Coefficient Up = 0.60 K/m²

Sécurité ★★ ★



Personnalisez
et laissez parler
votre créativité



FICHE TECHNIQUE SPOSA PAGE 52-53