



IOZ-204BV

Best.-Nr.: 18.9150

EUR 749,00

UVP *

PRODUKTINFOS

COMFORT-Line-Video-Überwachungsset

bestehend aus COMFORT-Line-4-Kanal-Netzwerk-Videorecorder IOR-204 und 2 COMFORT-Line-3-Megapixel-Netzwerk-Farbkameras IOC-2812BV

COMFORT-Line-4-Kanal-Netzwerk-Videorecorder IOR-204

- Inklusive 2-TB-Festplatte (SATA)
- H.264-, H.265-Videokomprimierung für Aufzeichnung
- Linux-Betriebssystem für maximale Betriebssicherheit
- Automatische Kameraerkennung durch UPnP-Protokoll
- Unterstützung von PTZ-Kameras
- 4 x Alarm-Eingang, 1 x Alarm-Ausgang
- 1 x Audio-Eingang, 1 x Audio-Ausgang
- Stromversorgung über beiliegendes Netzteil

- Lieferung inklusive IR-Fernbedienung, USB-Maus und Softwarepaket

2 COMFORT-Line-3-Megapixel-Netzwerk-Farbkameras IOC-2812BV

- Wettergeschütztes Außengehäuse
- Variofokus-Objektiv (2,8-12 mm)
- Blickwinkel 35-89°
- Auflösung maximal 2048 x 1536 Pixel
- Durch 42 Infrarot-LEDs in der Dunkelheit einsetzbar, dazu schaltet die Kamera auf S/W-Betrieb um (IR-Reichweite 30 m, bei optimaler Reflexion)
- Stromversorgung über optional erhältliches Netzteil (PSS-1250DC) oder durch Power over Ethernet (PoE)
- Inklusive 2 x 20-m-Cat-5e-Netzwerkkabel

Weitere technische Daten siehe Einzelartikel.

Festplatte eingebaut!

Fernzugriff per App (RXCamView) über viele Smartphones möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise auf www.monacor-international.com unter Service/Downloads.

Digital Home 02/2017

„Mit dem MONACOR-Überwachungssystem haben Sie rund um die Uhr alles im Blick. Der Netzwerkrekorder zeichnet die Geschehnisse zuverlässig und in Full-HD-Bildqualität über mehrere Wochen hinweg auf. Hierbei erlaubt er individuelle Erkennungs- und Benachrichtigungsoptionen und kann bis zu vier Kameras gleichzeitig ansteuern.“

Einstufung: Spitzenklasse

Preis/Leistung: Sehr gut

Gesamtnote: 1,1

TECHNISCHE DATEN

IOZ-204BV

Videoeingänge	4 IP-basierte Videokanäle, 4 x RJ45, LAN mit PoE
Videoausgänge	HDMI™, VGA
Audioeingänge	1

IOZ-204BV

Audioausgänge	1
Auflösung	max. 3840 x 2160 Pixel
Videokomprimierung	H.264, H.265
Aufzeichnung	max. 120 Bilder/s
Menü-Einstellungen	OSD-Bildschirmmenü
Aufnahmemodus	Alarm, Bewegung, Daueraufzeichnung, digitaler Eingang, manuell, Timer
Alarめingänge	4
Alarm-Ausgänge	1
Schnittstellen	1 x RJ45 (10/100MBit/s) 3 x USB2.0
Festplatten	optional, bis zu 1 x SATA II, max. 6 TB
Stromversorgung	über beil. Netzteil
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	300 x 53 x 227 mm
Breite	300 mm
Höhe	53 mm
Tiefe	227 mm
Gewicht	750 g

IOZ-204BV

Bildabtaster	8,76 mm (1/2,9") CMOS
Anzahl der Bildpunkte	max. 2048 x 1536 Pixel
Auflösung	3 MP
Objektiv	2,8-12 mm/1:1,2
Blickwinkel	35-89°
Mindestbeleuchtung	0 lx bei IR-Beleuchtung
Videostreaming	Mainstream 500-12000 Kb, Substream 100-6000 Kb
Komprimierungsverfahren	H.265, H.264, MJPEG
Protokolle	HTTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP, DHCP, NTP, PoE
Stromversorgung	DC 12 V/1 A oder PoE
Betriebsspannung	DC 12 V
Zul. Einsatztemperatur	-20-+50 °C
Abmessungen	Ø 84 mm x 239 mm
Breite	Ø 84 mm
Höhe	239 mm

IOZ-204BV

Gewicht	980 g
Sonstiges	IP66, IR-LED, AGC, AWB, DWDR
Ethernet	RJ45, 10/100 MBit/s

* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.