





Flexibler testen

... können Sie die Funktionsfähigkeit der Rauchwarnmelder einfach selbst. Ein leichter Druck gegen das Gehäuse, z.B. mit Hilfe eines Besenstils, löst die automatische Alarmprüfung aus. Ebenso leicht lässt sich das Gerät stumm schalten.



Zuverlässig gewartet

... durch einen erfahrenen ista Servicetechniker. Er kontrolliert das Gerät, führt den Funktionstest durch und dokumentiert die Werte.



Auffällig unauffällig

... überzeugt der Rauchwarnmelder fumonic 3 durch schlichte Formen und fließende Übergänge. Damit wirkt er nahezu unsichtbar.



Einfach geprüft

... werden unsere Rauchwarnmelder ebenfalls per Funk. Das Beste daran: Die Funktionsprüfung geht schnell vonstatten, weil diese vom Boden aus per Funk durchgeführt werden kann.

Lichtquelle dar.

Entspannter schlafen

... können Sie dank der neuartigen

leuchte befindet sich an der Seite des

Gerätes und stellt somit keine störende

Bauweise des fumonic 3. Die Funktions-



Ihre Vorteile auf einen Blick.



Mehr Orientierung

... bietet Ihnen die Leuchtdiode. Ihr Licht dringt durch den Rauchnebel, damit Sie sich bei schlechter Sicht im Alarmfall orientieren können.



Signale und ihre Bedeutung.

	Signal			Informationen
	Alarmgeber	LED, rot	LED, weiß	
Betrieb	Aus	1 x/48 s	Aus	Rauchwarnmelder im Betriebsmodus
	Inaktiv für 10 Minuten	500 ms, danach 2 x kurz alle 10 s	Aus	Alarmstummschaltung wird/ist aktiviert
	1 Signalton/45 s	1 x/8 s	Aus	Batterie fast entladen/ End-of-Life
	1 Signalton/45 s	1 x/500 ms	1x/500 ms	Störung
Wartung	Alarmton	1 x/100 ms	Aus	Probealarm ausgelöst
Alarmfall	Aus	1 x/250 ms	Aus	Voralarm ausgelöst
	Ein	3 x je Alarmsequenz	Ein	Alarm ausgelöst
	Inaktiv für 10 Minuten	500 ms, danach 2 x kurz alle 10 s	Aus	Alarm quittiert, Alarm deaktiviert

Signalton: einmaliger kurzer Ton bei verminderter Lautstärke.

Alarmton: dreimaliger kurzer Ton bei voller Lautstärke.

Details.

Mit dem Rauchwarnmelder fumonic 3 gewinnen Sie unverzichtbaren Schutz!

Machen Sie sich mit Ihrem Lebensretter vertraut und erfahren Sie hier mehr über die Vorzüge des fumonic 3.



Leuchtdiode

Da geht Ihnen ein Licht auf ...
Bei einem echten Alarm bricht schnell Panik aus. Dunkelheit und dichter Qualm erschweren zudem den Weg aus der Gefahrenzone. Die Leuchtdiode hilft Ihnen die Orientierung zu bewahren.



Manipulationssicherhei

Rauchwarnmelder Plombe!

Der fumonic 3 ist mit einer Plombe gesichert und entsprechend nach der DIN Norm 14676 befestigt, damit eintretender Rauch schnellstmöglich festgestellt werden kann. Die Plombe verhindert die Demontage von der Decke. Ein Überstreichen, Tapezieren oder ein längeres abdecken wird vom fumonic 3 automatisch erkannt und führt zu einer Funktionsstörung. Vermeiden Sie jegliche Demontagen und Manipulationen, denn nur ein intakter Rauchwarnmelder schützt Sie wirksam vor Rauch und Flammen.

- VdS-anerkannt und zertifiziert nach DIN EN 14604
- Fest eingebaute Batterie mit einer Lebensdauer > 10 Jahre
- Hochauflösende Verschmutzungserkennung
- Große Multifunktionstaste zur komfortablen
 Stummschaltung per Knopfdruck vom Boden
- Zusätzliche weiße Leuchtdiode zur Orientierung im Alarmfall
- Laufende Prognoseverfahren zur Ermittlung des Energie- und Verschmutzungsgrades über die gesamte Lebensdauer
- Strömungstechnische Erkennung des ungehinderten Raucheintritts
- Besonders schnelle richtungsunabhängige und strömungsoptimierte Raucherkennung
- Automatisch zuschaltbares Ansaugsystem zur Vermeidung von Fehlalarmen
- Fehlerspeicher für die Datenauslesung



Batterie

Um zu verhindern, dass der Rauchwarnmelder ausfällt, verfügt der fumonic 3 radio net über ein integriertes Batteriemanagement, das Ihnen die Batteriekapazität durch ein Signal anzeigt. Wir lesen den Batteriestand bei der Funktionsprüfung aus, erkennen dabei eine schwache Batterie und tauschen das Gerät rechtzeitig aus.



Ruhe bewahren.

Der Notruf rettet dort Menschenleben, wo Sie nicht mehr aktiv werden können. Die wichtigsten Informationen für die Leitstelle:

Wer ruft an?

Name, Adresse, Ruf-Nr. für Rückfragen

Wo brennt es?

Ort, Straße und Hausnummer

Was brennt?

Wohnung, Geschäftsgebäude, Fahrzeug

Wie ist die Situation?

Menschen in Gefahr? Anzahl der Verletzten

Warten Sie auf eventuelle Rückfragen des Leitstellen-Mitarbeiters

Brand in der Wohnung.

Im Brandfall zählt jede Sekunde. Gut, wenn Ihr Rauchwarnmelder Sie frühzeitig auf die Gefahrensituation aufmerksam macht und Sie die Möglichkeit haben, Ihre Wohnung rechtzeitig zu verlassen.



Brand im Treppenhaus.

Sollte der Fluchtweg bereits von den Flammen versperrt sein, bewahren Sie in jedem Fall Ruhe und laufen Sie nicht ins Treppenhaus.









ClimatePartner O klimaneutral gedruckt

Die CO2-Emissionen dieses Produkts wurden durch CO2-Emissionszertifikate ausgeglichen.

Zertifikatsnummer: 991-53402-0811-1117 www.climatepartner.com

ista Deutschland GmbH

Grugaplatz 2 = 45131 Essen Telefon 0201 459-02 = Fax 0201 459-3630 info@ista.de = www.ista.de