



La pagoda Tectum 5 x 5 se fabrica en dos versiones. La versión "Expo" representa el modelo básico y está concebida como un equilibrio entre la calidad, la estética y la economía. Muy utilizada para exposiciones, ferias, acontecimientos deportivos y culturales, etc. Ideal para ser alquilada por su rentabilidad y su rápida amortización.

La versión "Élite", algo más esbelta, más decorativa y más cuidada en sus acabados y remates está concebida para obtener el mayor rendimiento estético. Es ideal para hostelería y restauración, decoración de chalets, parques públicos, etc. Incluye de serie doble techo interior decorativo en tela de poliéster de color crudo de 140 gr/m², ignífuga (norma M1), ventanas tipo inglés, remates esféricos dorados en las esquinas y remates serigrafiados en negro en ventanas y faldones festoneados.

	Élite	Expo
Dimensiones		
Longitud	5 m	5 m
Anchura	5 m	5 m
Altura lateral	2,50 m	2,20 m
Altura máxima	5 m	4,70 m
Longitud de pieza más larga	5 m	5 m
Pesos		
Peso de estructura	128 kg	125 kg
Peso de lonas	59 kg	59 kg
Peso del doble techo	5 kg	-
Peso total	192 kg	184 kg
Volumen de transporte		
Volumen de estructura	0,30 m ³	0,30 m ³
Volumen de lonas	0,30 m ³	0,25 m ³
Volumen total	0,60 m ³	0,55 m ³
Montaje		
Tiempo de montaje (2 personas)	1 1/4 h	1 h
Complementos		
Placas de anclaje	de serie	de serie
Cierre central cortinas	de serie	de serie
Faldón festoneado con ondas	de serie	de serie
Doble techo interior	de serie	-
Ventanas tipo inglés	de serie	-
Remates esféricos dorados	de serie	-
Remates serigrafiados en negro	de serie	-
Canalón de recogida de aguas	opcional	opcional
Variación en colores de lona	opcional	opcional
Cortinas laterales transparentes	opcional	opcional



La pagoda Tectum 5 x 5 es una estructura de aluminio y lona, de base cuadrada y cubierta con forma de pagoda, muy utilizada en instalaciones feriales, en puestos promocionales, kioscos o puestos de venta ambulante, en terrazas de hoteles, restaurantes, etc. También encuentra aplicación como elemento de acceso en todo tipo de instalaciones turísticas, deportivas, comerciales o culturales, o como protección a la vez que elemento decorativo en parques y jardines públicos y privados.

La característica forma de pagoda se consigue mediante un cono sobreelevado en el interior que mantiene la cubierta en tensión sin necesidad de pilar central produciendo un espacio interior completamente despejado.

Su estructura está realizada en perfil de aluminio anodizado de 78 x 57 mm con cuatro gargantas en las aristas. Las placas de anclaje, tornillería y piezas de unión son de acero zincado.

El recubrimiento textil se compone de una cubierta y cuatro pares de cortinas laterales, de poliéster 1.100 Dtex, de 650 gr/m², revestidas con PVC y lacadas a doble cara, ignífuga (norma M2), con tratamiento anti-putrefacción, antirayos UV, antimoho y antisalino. Las lonas se fijan a los perfiles mediante un macarrón perimetral (Tent-Keder) asegurando un montaje rápido y estanco. Las cortinas laterales correderas con abertura central, llevan un sencillo sistema de cierre. Deshaciendo la lazada cada cortina puede mantenerse abierta con ayuda de dos cintas laterales.



Las pagodas pueden montarse pareadas o en serie solucionando de este modo cualquier necesidad de modulación en múltiplos de 5 m. Un canalón de unión (opcional), de lona, para recogida de aguas permite mantener la estanqueidad.

Su planta cuadrada facilita su adaptación e integración con carpas, abris y todo tipo de estructuras modulares con lo que puede utilizarse como complemento de otras estructuras o edificios.

