



El conjunto forma una construcción sólida y ligera de gran resistencia al viento y a la nieve. Su planta cuadrada facilita su adaptación e integración con otras carpas, pagodas y abris permitiendo el aprovechamiento funcional y estético de los espacios.

La lona, habitualmente blanca por su luminosidad y versatilidad, también se dispone en una variedad de colores tanto en liso como a listas e incluso transparente, pudiendo constituir una distinción para su marca. Dado que los laterales pueden utilizarse como soporte publicitario, ponemos a su disposición nuestro servicio de rotulación "a la carta" para insertar logotipos, textos y dibujos.

Podemos adaptarla a nuestras necesidades añadiéndole todo tipo de servicios y complementos como ventanas de PVC flexibles tipo inglés, doble techo ondulado de tela ignífuga, dobles cortinas decorativas, paneles rígidos, tarima de madera, puertas de aluminio, moqueta, servicios higiénicos, calefacción, etc.

| | 10x10/2,50 | 10x10/3 |
|---|------------|----------|
| Dimensiones (m) | | |
| Longitud | 10,00 | 10,00 |
| Anchura | 10,00 | 10,00 |
| Altura exterior del pilar | 2,50 | 3,00 |
| Altura interior bajo correa | 2,23 | 2,73 |
| Altura máxima | 8,00 | 8,50 |
| Distancia entre pilares | 5,00 | 5,00 |
| Longitud de pieza más larga | 7,04 | 7,04 |
| Pesos (kg) | | |
| Peso de la estructura | 710 | 730 |
| Peso de las lonas | 175 | 180 |
| Peso total | 885 | 910 |
| Volumen teórico (m³) | | |
| Volumen de la estructura | 2,35 | 2,40 |
| Volumen de las lonas | 0,75 | 0,85 |
| Volumen total | 3,10 | 3,25 |
| Sección de perfiles (mm) | | |
| Perfil pilares | 140x98 | 140x98 |
| Perfil cortinero perimetral | 140x98 | 140x98 |
| Perfil correas de vértice | 100x60 | 100x60 |
| Tiempo aprox. de montar una pagoda 10x10 (horas) | | |
| Con 3 personas con ayuda de elevación mecánica | 2 1/2 h. | 2 1/2 h. |
| Para otras formas y medidas no dude en consultarnos | | |



La marca Tectum se reserva el derecho a introducir cualquier modificación en sus productos. Fotografías y dibujos no contractuales.



La pagoda Tectum 10x10 es una estructura de aluminio y lona, homologada, de base cuadrada, de lado 10 m y cubierta con forma de pagoda.

Por su amplitud, es muy utilizada en actos de presentación, celebraciones, en terrazas de hoteles, restaurantes, exposiciones itinerantes, superficies de venta, inauguraciones de obras públicas, fiestas, acontecimientos deportivos.

La característica forma de pagoda se consigue mediante un cono sobreelevado en el interior que mantiene la cubierta en tensión sin necesidad de pilar central produciendo un espacio interior completamente diáfano.



Es una solución constructiva muy utilizada en instalaciones hoteleras y restauración, deportivas, culturales y lúdicas porque permite crear espacios -que pueden ser eventuales o no, según convenga- diáfanos, sin columnas interiores, estéticos y funcionales, fáciles de montar y desmontar y capaces de ampliarse indefinidamente adaptándose a cualquier necesidad o sentido creativo del espacio, y todo ello de forma sencilla, rápida y muy económica.



Su estructura está realizada en perfil de aluminio de 140 x 98 mm con cuatro gargantas en las aristas para la sujeción de las lonas. Las placas de anclaje, tornillería y piezas de unión son de acero zincado.

El recubrimiento textil se compone de una cubierta y ocho pares de cortinas laterales, de poliéster 1.100 Dtex, de 650 gr/m², revestidas con PVC y lacadas a doble cara, ignífuga (norma M2), con tratamiento antiputrefacción, antirayos UV, antimoho y antisalino. Las lonas disponen de un macarrón perimetral (Tent-Keder) asegurando un montaje rápido y estanco. Las cortinas laterales correderas con abertura central, llevan un sencillo sistema de cierre pudiendo quedar recogidas atadas a los pilares.



Las pagodas pueden montarse pareadas o en serie solucionando de este modo cualquier necesidad de modulación en múltiplos de 10 m. Un canalón de unión (opcional), de lona, para recogida de aguas permite mantener la estanqueidad.

