

### SERIE MULE



\* Las Trituradoras de poda **SERIE PMA-MULE** son máquinas destinadas a la recogida de *Biomasa*. El material es triturado con un acabado fino, y cargado simultáneamente por la propia máquina a un cajón acoplado abatible. Trituradoras provistas de doble alimentador hidráulico. Ideales para la eliminación de restos de poda en plantaciones de frutales, olivares, almendros y similares. Empleamos en su fabricación componentes de primeras marcas para garantizar su durabilidad. Chasis central en chapa Strenx de 6 mm bajo refuerzo y ambos laterales en chapa Strenx de 12 mm.

- Rotor reforzado de martillos forestales oscilantes.
- Rotor reforzado de dados tratados reversibles.

Trituradoras con fácil mantenimiento y accesibilidad.

\* Características a destacar:

- T.D.F. 1000 rpm.
- 6 Correas trapeciales XPB.
- Patines laterales de apoyo.
- Capacidad cajón: 9 m<sup>3</sup>.
- Elevación de descarga: 3 m.
- Grupo Bondioli 2081 eje t.d.f. 1"3/4 Z6.
- Kit mando con diferentes funciones.
- Sistema de ayuda al arranque (Serie).
- Cogida a los brazos elevadores del tractor.
- Calzos metálicos de estacionamiento.
- Transmisión Homocinética 1"3/8 Z6 - 1"3/4 Z6.



## MODELOS

MODELO	KG	m	CV	RPM	F-FIJA_R MA-MARTILLO D-DADO	6 (XPB 1800)
PMA-MULE MULE	4520	2.00	100 - 150	1000	MA-18 / F-36 / D-30	6 (XPB 1800)

---



---



---