

HYFEX 3-15

3F

Synthetischer Mehrbereichsschaum Fluorfrei

ANWENDUNG & GARANTIE

Bei HYFEX 3-15 handelt es sich um ein fluorfreies Löschmittelkonzentrat mit einem breiten Einsatzspektrum.

HYFEX 3 -15 ist ein Mehrbereichsschäum für die Brandklassen A + B und ist somit die ideale Lösung für den täglichen Einsatz der Feuerwehren - auch für CAFS.

Bei der Herstellung von HYFEX 3 -15 wird auf die Zugabe von Schwermetallen, Halogenen wie Fluor, Chlor oder Brom und auf andere umweltschädliche Substanzen verzichtet. HYFEX 3-15 enthalten keine langfristig wasserschädigenden Inhaltsstoffe (Gruppe H400).

HYFEX 3-15 erfüllt die folgenden internationalen Anforderungen:
EN1568-1 & 2: bestanden
EN1568-3: Klasse IIID
ISO 7203-1, 2

HYFEX 3-15 kann mit Brack-, Leitungs- oder Meerwasser eingesetzt werden.

HYFEX 3-15 hat in der ungeöffneten Originalverpackung und bei Lagertemperaturen von -30°C / +60°C eine Garantie von mindestens 10 Jahren.

PHYSISCHE DATEN

	HYFEX 3-15
Aussehen / Farbe	Leicht gelbliche Flüssigkeit
Konzentration zur Anwendung	3 %
Spezifisches Gewicht bei 20°C (Kg/dm ³)	1.07
Viskosität bei 20°C (cStokes)	5
Gefrierpunkt	-17°C
Ph bei 20°C	7
Ausfällungen bei Alterung	<0.1 %
Oberflächenspannung (mN/m)	25

SCHAUMQUALITÄT

Schwerschaum	10
Abflusszeit 25% / 50%	5 min. / 10 min.
Mittelschaum	150
Leichtschaum	600

Die Verschäumung hängt von der eingesetzten Ausrüstung ab.



No: FM 560021

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Exklusivvertrieb für Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz
Tel: +49(0)40-709 709 090 • Fax: +49(0)40-709 709 099 • info@tsf-gmbh.com

TSF Sales & Services GmbH
Hamburg • Deutschland

www.tsf-gmbh.com

TSF SALES & SERVICES

www.3fff.co.uk