

Gutes Zubehör zielt auf den Sinn für Qualität. Und es bedient den Sinn für Ästhetik. Das ist der Kern unserer Philosophie. So stellen wir sicher, dass unsere Extras jederzeit mit jedem Garagentor harmonieren – funktionell und visuell. Unsere Sender sichern mit Schlüssel oder Tastenkombination vor unbefugter Nutzung. Eine permanente elektronische Überwachung schützt Personen und Sachwerte.



2-Befehl Handsender "Pearl Twin"

- komfortable, große Tastenflächen
- Autorepeat-Funktion: automatisches Senden mehrerer Telegramme hintereinander
- Hop-Funktion: Weiterleitung des Signals für erhöhte Zuverlässigkeit
- High Frequency Learning zum Einlernen des Handsenders ohne Zugang zur Lerntaste des Antriebs
- Reichweite: ca. 50-140m



4-Befehl Handsender "Pearl"

- Autorepeat-Funktion: automatisches Senden mehrerer Telegramme hintereinander
- Hop-Funktion: Weiterleitung des Signals für erhöhte Zuverlässigkeit
- High Frequency Learning zum Einlernen des Handsenders ohne Zugang zur Lerntaste des Antriebs
- Reichweite: ca. 50-140m



3-Befehl Handsender "Pearl Status"

- Möglichkeit zur Abfrage der Torposition
- fühlbare Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration
- Autorepeat-Funktion: automatisches Senden mehrerer Telegramme hintereinander
- Hop-Funktion: Weiterleitung des Signals für erhöhte Zuverlässigkeit
- High Frequency Learning zum Einlernen des Handsenders ohne Zugang zur Lerntaste des Antriebs
- Reichweite: ca. 60-150m



4-Befehl Handsender "Pearl Vibe"

- Möglichkeit zur Abfrage der Torposition
- fühlbare Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration
- Autorepeat-Funktion: automatisches Senden mehrerer Telegramme hintereinander
- Hop-Funktion: Weiterleitung des Signals für erhöhte Zuverlässigkeit
- High Frequency Learning zum Einlernen des Handsenders ohne Zugang zur Lerntaste des Antriebs
- Reichweite: ca. 60-150m



12-Befehl Handsender "Telecody+

- ideal als Funkcodetaster geeignet
- beleuchtete Tasten
- Speicherplätze: 10 verschiedene Zugangscodes und 3 unverschlüsselte Tasten z.B. für Licht
- witterungsbeständig (einsetzbar im Innen- und Außenbereich)
- Funksender bestätigt erhaltene Befehle, die Rückmeldung erfolgt über die LED's am Sender
- Hop-Funktion (Erhöhung der Reichweite)
- inkl. Aluminium-Halterung und Befestigungsmaterial
- Reichweite: ca. 50 m



SOMcom2 Funkempfänger (2-Kanal)

- einfaches Umrüsten von Fremdantrieben oder bei einem Wechsel der Funkfrequenz
- Möglichkeit der Rückmeldung über den Handsender, wenn der gesendete Befehl vom Empfänger verarbeitet wird
- Hop-Funktion (Erhöhung der Reichweite)
- integrierte Antenne
- Speicher: 40 Funkbefehle einlernbar
- Steckplatz für Speichererweiterung "Memo" (450 Funkbefehle)
- einsetzbar in trockenen, geschlossenen Räumen
- Steuerausgang: 2 potentialfreie Relaiskontakte
- Anschluss: 6-polige Schraubklemme
- Abmessungen: 190 x 40 x 32 mm



SOMplug Funkempfänger im Steckdosengehäuse (1-Kanal)

- potentialfreier Relaisausgang über 1,5 m langes Kabel zum Anschluss an den Tastereingang des Antriebs
- einfaches Umrüsten von Fremdantrieben und bei Wechsel der Funkfrequenz
- Möglichkeit einer Rückmeldung über Handsender, wenn der Befehl vom Empfänger verarbeitet wurde
- Hop-Funktion (Erhöhung der Reichweite)
- integrierte Antenne
- Speicher: 112 Funkbefehle einlernbar
- einsetzbar in trockenen, geschlossenen Räumen
- Abmessungen: 138 x 54 x 40 mm



SOMsocket Funkempfänger im Steckdosengehäuse

- Funkempfänger im Steckdosengehäuse, durch den die eingesteckte Anwendung (z.B. Lampen) per Funk ein- / ausgeschaltet werden kann
- Möglichkeit zur Statusabfrage mittels Handsender (z.B. ob der angeschlossene Verbraucher ein- oder ausgeschaltet ist)
- Hop-Funktion (Erhöhung der Reichweite)
- integrierte Antenne
- Speicher: 112 Funkbefehle einlernbar
- einsetzbar in trockenen, geschlossenen Räumen
- Abmessungen: 138 x 54 x 40 mm



SOMtouch Funkwandtaster AP

- 2-Befehl Funkwandtaster
- batteriebetrieben (kein zusätzlicher Installationsaufwand notwendig)
- Möglichkeit der Abfrage von Torposition / Empfängerstatus ohne eine Fahrbewegung
- Rückmeldung von Funkbefehlen durch LED
- Hop-Funktion (Erhöhung der Reichweite)
- Reichweite: ca. 50 m
- Abmessungen: 80 x 85 x 14 mm
- einsetzbar in trockenen, geschlossenen Räumen



Wallstation Wandinntaster AP

- kabelgebunden
- 3-Befehl Wandinntaster (Aufputz)
- Bietet 3 Funktionen:
 - Öffnen / Stoppen / Schließen des Tores
 - Ein- und Ausschalten der Beleuchtung
 - Sperrfunktion für Funk, externe Taster und Lüftungsfunktion



Zusatzverriegelung für Schwingtor DL

- Zusatzverriegelung für automatische Ver-/ Entriegelung bei Toren mit Federschnäpper mit Drahtseil 2500 mm
- Umlenkrollen-Set für seitliche Ver-/ Entriegelung
- Drahtseil (5000 mm) mit Verklebung, passend für Zusatzverriegelung



Deckenhalter

- Lochbandseite
- Abmessungen: 1500 x 30 x 2,5 mm (L x B x H)
- Verlängerung Deckenaufhängung
- Bei Direktmontage am Antrieb ist der Einsatz Deckenaufhängung erforderlich



LS-BI Lichtschranke

- zusätzliche Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor Personen- und Sachschäden
- erforderlich bei der Verwendung eines automatischen Zulaufs



Halteclip Pearl Handsender für Sonnenblende

- für alle Handsender der Pearl-Reihe geeignet
- zur Befestigung an der Sonnenblende im Auto



Halterung Pearl

- für alle Handsender der Pearl-Reihe geeignet
- zur Befestigung im PKW oder an der Wand



Bowdenzug für Notentriegelung

- bei Schwingtoren
- Drahtseil 2300 mm / Hülle 550 mm
- z.B. bei Montage von Kurvenarm, verlängerter Schubstange oder Flügeltorbeschlag



TS-AP Schlüsseltaster für Aufputzmontage

- mit 2 Tast-Stellungen
- zur Steuerung von 2 Antriebssystemen
- inklusive 10 Meter Kabel



TS-UP Schlüsseltaster für Unterputzmontage

- mit 2 Tast-Stellungen
- zur Steuerung von 2 Antriebssystemen
- inklusive 10 Meter Kabel



Deckenaufhängung

- inklusive Befestigungsmaterial
- max. Abstand zur Decke: 210 mm



Einsatz Deckenaufhängung

- für Verwendung von Winkelprofilen breiter 18 mm zur Befestigung an der Decke
- inklusive Schrauben