

STRAW ENERGY COMPACT



MODELO	KW	KCAL.	Ida/retorno	CONSUMO
Straw Energy 100	100	86.000	2"	8-26.3 kg/h
Straw Energy 150	150	129.000	2"	12-39.5 kg/h
Straw Energy 200	200	172.000	DN65PN10	16-52.6 kg/h
Straw Energy 250	280	240.800	DN65PN10	22-73.6 kg/h
Straw Energy 325	350	301.000	DN80PN10	27.5-92 kg/h
Straw Energy 400	400	344.000	DN80PN10	32-105.2 kg/h
Straw Energy 500	500	430.000	DN80PN10	40-131.5 kg/h
Straw Energy 650	680	584.800	DN100PN10	52-170.9 kg/h
Straw Energy 800	800	688.000	DN100PN10	64-110.4 kg/h
Straw Energy 1.000	1.050	903.000	DN125PN10	80-261 kg/h
Straw Energy 1.200	1.200	1.034.000	DN125PN10	96-318 kg/h
Straw Energy 1.600	1.600	1.376.000	DN150PN10	128-324 kg/h

Largo Paja	5-10 cm		10-30 cm		30-50 cm	
	Kg/h Max.	Modelo	Kg/h Max.	Modelo	Kg/h Max	Modelo
Sin fin 160	160Kg	200-400kw	60Kg	100-200kw	25Kg	35-80kw
Sin fin 180	220kg	325-500kw	80Kg	200-250kw	40kg	100-150kw
Sin fin 220	350kg	500-1.000kw	140kg	250-400kw	100kg	150-250kw
Sin fin 250	600kg	800-1.200kw	300kg	500-800kw	200kg	325-500kw
Sin fin 280	840kg	1.000-1.600kw	400kg	650-800kw	270kg	500-650kw
Sin fin 325	1300kg	1.600-2.400kw	600Kg	1.000-1.600kw	400kg	650-1.000kw
Sin fin 425	2000Kg	1.600-2.400kw	950Kg	1.600-2.400kw	600kg	1.000-1.600kw

MODELO M-4	MEDIDAS INTERIORES CARGADOR	PACA de 250 kg 0.90x0.80x2.4m	PACA de 360 kg 1.20x0.70x2.4m	PACA de 460 kg 1.20x0.90x2.4m
	Largo x Ancho	Pacas / Kg. Max. útiles		
DISGREGADOR	4.90m.x2.00m	1.6+1.6 / 800Kg	1.6+1.6 / 1.150Kg	1.6+1.6 / 1.470Kg
DISG. + 1 Módulo	7.90m.x2.00m	2.8+2.8 / 1.400kg	2.8+2.8 / 2.000Kg	2.8+2.8 / 2.580kg
DISG. + 2 Módulos	10.90m.x2.00m	3.9+3.9 / 1.950kg	3.9+3.9 / 2.800kg	3.9+3.9 / 3.590kg
DISG. + 3 Módulos	13.90m.x2.00m	5+5 / 2.500kg	5+5 / 3.650kg	5+5 / 4.550kg
DISG. + 4 Modules	16.90m.x2.00m	6.2+6.2 / 3.100kg	6.2+6.2 / 4.500kg	6.2+6.2 / 5.600kg

*A partir de los 3 módulos es aconsejable doble empujador independiente.

** Los kg. de carga dependerán de la Paja existente y el espacio que resta en la rampa para caber pacas enteres.