

AS 40 KS/M/H

ASPIRADORES INDUSTRIALES EN SECO MONOFÁSICOS

Aspiradora con 3 motores y con kit antiestático. Sistema de filtrado constituido por un filtro de poliéster + filtro de cartucho. Cuerpo inoxidable que se puede desenganchar para tener la máxima facilidad de uso. Cesta para contener los accesorios. Sacudidor de filtro manual con manómetro medidor del filtro obstruido. Revestimiento recogedor de polvo extraíble. AS 40 KS está disponible en las clases de filtración M y H.



Manómetro medi-
dor filtro obstruido

Transportador en
el tanque

Aspirador con 3
motores

Vibrador filtro
manual

Práctico porta-ac-
cesorios

Depósito desmon-
table de acero
inoxidable

Boquilla Ø 90 (AS
40 KS)

Boquilla Ø 50 (AS
40 KS M/H)

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 40 KS	18961210993	1
AS 40 KS M	18961210994	1
AS 40 KS H	18961210995	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión-Frecuencia	220-240 V~	50/60 Hz
Potencia máxima	W	3450
Potencia nominal	W	2900
Capacidad del depósito	l	60
Capacidad útil	l	40
Superficie de filtrado	m ²	0,5+1,06 (filtro de cartucho) - 0,5+2,10 (filtro de cartucho) M - 0,5+4,20 (filtro de cartucho) H
Potencia aspiración	l/s	150
Vacío	mbar	205
Nivel sonoro	db(A)	66,5
Código IP		IPX4 (*) (**)
Longitud del cable	m	10
Peso (sin accesorios)	Kg	51
Dimensión	mm	765x560x1400

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO	Ø 50
Tubo flexible 3 m (*)	6010712	
Tubo flexible 3 m (**) (***)	6010711	
Tubo de succión Ø 50	2511700	
Cepillo ajustable secos 0,40 m	6010052	
Cepillo redondo	2511720	
Boquilla rinconera	2511730	
Filtro de cartucho (sup. filtr. 1,06 m ²) (*)	2512743	
Filtro de cartucho (sup. filtr. 2,10 m ²) (**)	2512076	
Filtro de cartucho clase HEPA H (sup. filtr. 4,20 m ²) (***)	2512078	
Filtro por vibrador filtro manual	6895510	
Conexión Ø 50	2511710	
Vibrador filtro manual	---	

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Cepillo ajustable secos 0,50 m	6010062
Tubo flexible 3 m	6010711
Separador espesador para secos / húmedos de acero inoxidable	1897006
Bolsa filtro de papel con tapón 19 x 10 (**)	6830030
(***)	

(*) Para versión AS 40 KS

(**) Para versión AS 40 KS M

(***) Para versión AS 40 KS H

