

MATERIAL HANDLING EQUIPMENT

Muovere, Dislocare e Stoccare i tuoi Beni

TRANSPALLET

GS Transpallet Manuali



GS

Soluzione standard competitiva e affidabile per le tue esigenze

Caratteristiche:

- TIMONE CON 4 CURVATURE
- RULLI IN NYLON
- RUOTE CON ANELLO POLY
- VALVOLA DI DISCESA ON/OFF



GS EVO

La scelta migliore. Full optional, massima facilità d'uso, ergonomia, intera gamma di forche disponibile e configurabile

Caratteristiche:

- TIMONE ERGONOMICO 3D
- RULLI IN POLY
- RUOTE CON ANELLO IN POLY
- VALVOLA DISCESA PROPORZIONALE
- RULLI DI INGRESSO E USCITA

Gamma Varianti:

- PORTATA 30qli
- VERSIONE SILENZIOSA CERTIFICATA PIEK
- FORCHE A BASSO PROFILO
- GALVANIZZATO
- VERSIONE INOX

Piek



Optional:

- ALZATA RAPIDA
- TIMONE RICOPERTO
- TUTTI I TIPI DI RUOTE STERZANTI E RULLI
- FORCHE DISPONIBILI IN TUTTE LE MISURE

L2: 400 mm

Corridoio di Stivaggio (EPAL): 1835 mm

Trazione e Sollevamento: manuale



2500 kg



800, 1150 mm



525 mm



2000-3000 kg



600-2000 mm



400-685 mm

PX-GS/P Transpallet Pesatori



PX 20-25

Preciso, competitivo e affidabile

Caratteristiche:

- PORTATA 2000 kg (PX20) 2500 kg (PX25)
- RISOLUZIONE: 2 kg (PX20) 0,5 kg (PX25)
- 4 CELLE DI CARICO
- ACCURATEZZA 0,1% (PX20) 0,05% (PX25)
- DOPPIO RULLO IN POLY
- RUOTE STERZANTI IN POLY
- DISPLAY LCD RETRO ILLUMINATO
- TIMONE A 3 CURVE
- VALVOLA DI DISCESA ON / OFF

Options PX25: • agile



GS/P

Il migliore per accuratezza e soluzioni di pesatura. Ampia gamma di personalizzazioni

Caratteristiche:

- PORTATA: 2500 kg
- RISOLUZIONE: 0,5 kg
- 4 CELLE DI CARICO
- ACCURATEZZA : 0,05%
- DOPPIO RULLO IN POLY
- RUOTE STERZANTI IN POLY
- AMPIO DISPLAY LCD
- TIMONE ERGONOMICO 3D
- VALVOLA DISCESA PROPORZIONALE
- PROTEZIONE IP65

Optional:

- QUICK LIFT
- OMOLOGAZIONE CE-M
- VERSIONE INOX
- STAMPANTE
- MEMORIA USB
- agile



L2: 411 mm

Corridoio di stivaggio (EPAL): 1851 mm

Trazione e Sollevamento: manuale



2000-2500 kg



1185 mm



555 mm



2500 kg



1185 mm



555 mm

HX Pantografi



HX10M

Compatto e affidabile con pistone telescopico abbinato al QuickLift per massimizzare efficienza, visibilità e ridurre lo sforzo

Caratteristiche:

- QUICK LIFT
- VALVOLA DISCESA PROPORZIONALE
- RULLI IN POLY
- RUOTE STERZANTI IN POLY

Optional: • VERSIONE INOX



HX10E

Pantografo con alzata elettrica e pistone telescopico per massimizzare efficienza e visibilità. Disponibile con l'opzione autolivellante per facilitare il lavoro

Caratteristiche:

- RULLI IN POLY
- RUOTE STERZANTI IN GOMMA
- BATTERIA (C20) 12V/60Ah
- CARICA BATTERIA INCLUSO

Optional:

- SISTEMA AUTOLIVELLANTE
- CARICABATTERIA A BORDO
- VERSIONE INOX



L2: 376 mm Corridoio di Stivaggio (EPAL): 1779 mm

Trazione e Sollevamento: manuale

L2: 540 mm Corridoio di Stivaggio (EPAL): 1948 mm

Trazione: manuale Sollevamento: elettrico



1000 kg



1150-2000 mm



540-680 mm



800 mm

AGILE Transpallet Semi-elettrico



agile LI-ION | agile PLUS LI-ION

Il primo transpallet con doppia ruota trazionata e con tutti i formati disponibili

Caratteristiche di AGILE:

- DOPPIA RUOTA DI TRAZIONE
- TIMONE 3D ERGONOMICO
- COMPATIBILI TUTTI I TELAI
- RULLI IN POLY

Optional:

- BATTERIA AL LITIO 36V/10,4Ah
- QUICK LIFT
- CARICABATTERIE RAPIDO
- CARICABATTERIE DA TAVOLO (RAPIDO)

Caratteristiche di AGILE PLUS:

- DOPPIA RUOTA DI TRAZIONE
- TIMONE 3D ERGONOMICO
- COMPATIBILI TUTTI I TELAI
- RULLI IN POLY
- BATTERIA EXTRAPOWER AL LITIO 36V/12,8Ah
- COMPUTER DI BORDO CON DISPLAY
- VELOCITÀ MASSIMA REGOLABILE

Optional:

- ALZATA RAPIDA
- CARICABATTERIA RAPIDO
- CARICABATTERIE DA SCRIVANIA (FAST)
- PESATORE
- PROTEZIONE ALL'ACQUA
- GALVANIZZATO
- INOX

L2: 450 mm

Corridoio di Stivaggio (EPAL): 2063 mm

Trazione: elettrico Sollevamento: manuale



1200 kg



800-2000 mm



525-685 mm



5,3 km/h

CX12 Transpallet Elettrico



CX12

Transpallet elettrico più compatto sul mercato (corridoio di stivaggio inferiore ai modelli manuali)

Versioni Disponibili:


- STANDARD
- PLUS
- EVO



1200 kg



800-1150 mm



520 mm



4,8-5,0 km/h

L2: 360 mm Corridoio di Stivaggio (EPAL): 1782 mm Trazione e Sollevamento: elettrico

CX14 Transpallet Elettrici



CX14

Robusto compatto e affidabile con prestazioni più alte della categoria

Versioni Disponibili:

- STANDARD
- PLUS
- EVO
- LI-ION



1400 kg



800-1150 mm



525-685 mm



4,8-6,0 km/h

L2: 410 mm Corridoio di Stivaggio (EPAL): 1810 mm Trazione e Sollevamento: elettrico

CX12-14 Equipaggiamento

	STANDARD	PLUS	EVO	LI-ION
MOTORUOTA	Motoruota DC		Motoruota AC	
TIMONE	 Timone con: <ul style="list-style-type: none"> • Controlli a farfalla • Tasto tartaruga 		 Timone ergonomico: <ul style="list-style-type: none"> • Indicatore Stato Batteria • Contaore • Tasto Tartaruga • Tasto BOOST (CX14) 	
BATTERIA CX12	Da Avviamento 24V/60Ah (C20)	Semitrazione lunga autonomia 24V/60Ah (C20)		-
BATTERIA CX14	Da Avviamento 24V/70Ah (C20)	AGM Deep Cycle lunga autonomia 24V/90Ah (C5) 110Ah (C20)		Ioni di Litio 24V/50Ah (C5) LI-ION
CARICA BATTERIA	A Bordo			

EX Transpallet elettrici



EX15

Transpallet elettrico compatto e affidabile per uso non intensivo

Caratteristiche:

- TIMONE ERGONOMICO CON INDICATORE DI STATO BATTERIA E CONTAORE
- SOLIDO TELAIO FORCHE
- POTENTE MOTORE DA 0,65 KW
- BATTERIA DA 24V/65AH
- CARICABATTERIE A BORDO
- COPERTURA BATTERIA FRONTALE RIMOVIBILE



1500 kg



1150 mm



560-685 mm



4,5 km/h

L2: 488 mm

Corridoio di Stivaggio (EPAL): 1939 mm

Trazione e Sollevamento: elettrico

QX Transpallet elettrici



QX20 EVO

Transpallet elettrico ad accompagnamento con potente batteria da trazione ad elevate prestazioni

Caratteristiche:

- TIMONE ERGONOMICO CON INDICATORE DI STATO BATTERIA
- CONTAORE
- SOLIDO TELAIO PER USO GRAVOSO
- POTENTE MOTORE CON TECNOLOGIA AC DA 1,1 KW
- BATTERIA DA TRAZIONE 24V/210AH
- VELOCITÀ VARIABILE IN BASE ALL'ANGOLAZIONE DEL TIMONE GARANTISCE MAGGIORE SICUREZZA E PRECISIONE



QX20P EVO

Transpallet elettrico con pedana ad alte prestazioni in uso gravoso abbinato ad una potente batteria da trazione e unità sterzante servoassistita

Caratteristiche:

- TIMONE ERGONOMICO CON INDICATORE DI STATO BATTERIA A 8 LIVELLI
- CONTAORE
- SOLIDO TELAIO PER USO GRAVOSO
- UNITÀ STERZANTE SERVOASSISTITA
- PEDANA AMMORTIZZATA RICHIUDIBILE CON APPOGGI LATERALI PER IL CONDUCENTE
- POTENTE MOTORE CON TECNOLOGIA AC DA 2,5 KW
- BATTERIA DA TRAZIONE 24V/375AH
- VELOCITÀ VARIABILE IN BASE ALL'ANGOLAZIONE DEL TIMONE

Opzioni (per entrambe le versioni):

- Batteria agli Ioni di LITIO 24V/210 Ah

- Sistema di riempimento automatico

- Protezione tra carico e operatore



L2: 598 mm

Corridoio di Stivaggio (EPAL): 2015 mm

Trazione e Sollevamento: elettrico



2000 kg



1000-1150 mm



540-685 mm



6 km/h



L2 Piattaforma chiusa/aperta: 710/1137 mm

Corridoio di Stivaggio (EPAL) pedana chiusa/aperta: 2184/2634 mm


Trazione e Sollevamento: elettrico



2000 kg



1000-1150 mm



540-685 mm



12 km/h

CARRELLI ELEVATORI

MX Carrelli Elevatori Manuali



Carrelli manuali robusti e affidabili

Caratteristiche:

- TIMONE RICOPERTO A 4 CURVE
- RULLI IN NYLON
- RUOTE STERZANTE IN NYLON
- VALVOLA DISCESA PROPORZIONALE
- FRENO A PEDALE
- POMPA A PEDALE



1150 mm



550 mm

MX 5/10



500 kg



1000 mm

MX 5/16



500 kg



1600 mm

MX 10/16



1000 kg



1600 mm

Corridoio di Stivaggio: 2166 mm

Trazione e Sollevamento: manuale


TX Carrelli Elevatori Semieletrici



Trazione manuale e sollevamento idraulico

Caratteristiche

- TIMONE CON 4 CURVATURE
- RULLI IN NYLON
- RUOTE STERZANTI IN GOMMA
- VALVOLA DI DISCESA ON / OFF
- FRENO A PEDALE



1150 mm 560 mm

Straddle

versione

TX 10/09-16-20



1000 kg



900-1600-2000 mm

Corridoio di stivaggio: 2336 mm

Batteria: 12V/70Ah

TX 12/25-29-35



1200 kg



2500-2900-3500 mm

Corridoio di stivaggio: 2540 mm

Batteria: 24V/70Ah

Trazione: manuale Sollevamento: elettrico

RX Carrelli Elevatori Elettrici



Il più compatto tra gli elevatori elettrici con montante singolo, garantisce un utilizzo sicuro e confortevole.

Versioni Disponibili:

- STANDARD
- PLUS
- EVO
- LI-ION

Optional:

- Autolivellante (per RX10/16)



1150 mm 560 mm



4,3 km/h

Straddle

versione

RX 10/09-16



1000 kg



900-1600 mm

Trazione e Sollevamento: elettrico
Corridoio di Stivaggio: 2120 mm

GX Carrelli Elevatori Elettrici



Elevatore con doppio montante potente e affidabile, soluzione ideale per spazi ristretti.

Versioni disponibili:

- STANDARD
- PLUS
- EVO
- LI-ION

FreeLift

Versione
(solo 12/29)

Straddle

versione



1150 mm 560 mm



5,2 km/h

GX 12/25-29-35-42



1200 kg



2500-2900-3500-4200 mm

Trazione e Sollevamento: elettrico
Corridoio di Stivaggio: 2210 mm

RX-GX Equipaggiamento

	STANDARD	PLUS	EVO	LI-ION
CONTROLLO FORCHE	ON - OFF		Totalmente proporzionale	
TIMONE	 <p>Timone con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controlli a farfalla • Tasto tartaruga 		 <p>Timone ergonomico con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicatore stato batteria • Contatore • Tasto tartaruga 	
BATTERIA RX	Da Avviamento 24V/70Ah (C20)	Semitrazione elevata capacità 24V/72Ah (C20)		Ioni di Litio 24V/50Ah (C5) LI-ION
BATTERIA GX	Da Avviamento 24V/85Ah (C20)	AGM elevata capacità 24V/115Ah (C5) 140Ah (C20)		Ioni di Litio 24V/80Ah (C5) LI-ION
CARICA BATTERIA	A Bordo			

LX Carrelli Elevatori Elettrici

Carrelli elevatori robusti e affidabili per uso quotidiano intensivo, equipaggiati con batteria da trazione

Caratteristiche:

- TIMONE ERGONOMICO CON INDICATORE DI LIVELLO BATTERIA
- BATTERIA DA TRAZIONE
- CONTAORE
- CONTROLLI PROPORZIONALI PER RENDERE CARICO/SCARICO PRECISI E VELOCI



LX 12/16-25-29-35-38-42



Corridoio di Stivaggio: 2330 mm

LX 14/42-45-50



Corridoio di Stivaggio: 2380 mm

LX 16/16-25-29-35



Corridoio di Stivaggio: 2365 mm

Trazione e Sollevamento: elettrico



Straddle **FreeLift**
Versione (solo 12/29, 14/42, 14/45, 14/50)

Optional:

- Pedana operatore
- Sistema automatico rabbocco batteria

VEICOLI DI SUPPORTO E PIATTAFORME

LP Piattaforme Mobili

Leggera, affidabile e facile da usare nel lavoro quotidiano

LP12

Caratteristiche:

- MATERIALE: ALLUMINIO
- ALTEZZA DI LAVORO 5 METRI
- CONTRAPPESI RIMOVIBILI
- 4 RUOTE PIVOTTANTI
- FRENO CENTRALIZZATO
- CARICABATTERIE INCORPORATO
- BARRIERA AUTOCHIUDENTE



Trazione: manuale Sollevamento: elettrico

OP Commissionatore Verticale

Commissionatore professionale, ergonomico full optional

Interfaccia intuitiva per l'utilizzatore

Guida e controllo perfetto e preciso di tutto il veicolo

Set completo di sensori a garanzia della completa sicurezza e utilizzabilità

OP

Caratteristiche:

- MASSIMA ALTEZZA PIATTAFORMA: 2,99 m
- ALTEZZA DI LAVORO 4,50 m
- DIMENSIONE CARRELLO: 1365x1440x750 mm
- RAGGIO DI STERZATA: 1290 mm
- PIATTAFORMA DI APPOGGIO REGOLABILE
- BARRIERE A CHIUSURA AUTOMATICA
- SEGNALAZIONI ACUSTICHE IN DISCESA
- UNITÀ MOTRICE DC



Optional:

- LI-ION



Trazione e Sollevamento: elettrico

LT Tavoli Elevatori Mobili

Tavoli elevatori mobili a pantografo con pompa idraulica a pedale

Caratteristiche:

- POMPA A PEDALE
- RUOTE POLY
- FUNZIONE BLOCCO
- FRENI A PEDALE
- SINGOLO PANTOGRAFO (LT15-30-80)
- DOPPIO PANTOGRAFO (LT35D)
- MANICO RIEGABILE (LT15-30)



LT15-30-35D-80



Trazione e Sollevamento: manuale

Disponibile Versione Straddle

CARRELLI ELEVATORI MX - TX - RX - GX - LX

Tutti i carrelli sono disponibili anche in versione Straddle, che danno la possibilità di variare la larghezza di forche e zanche aumentando la versatilità nella movimentazione di pallet di diverse misure.



Disponibile in versione INOX

La serie INOX è disponibile in diversi modelli, è lo strumento ideale per la movimentazione in ambienti umidi e aggressivi. Sono lo strumento ideale dove è richiesto un elevato grado di igiene come nell'industria chimica, farmaceutica e filiera alimentare.

- Transpallet Manuali 1
- Pesatore GS/P 2
- Pantografo Elettrico/manuale 3



Dimensioni montante Carrelli elevatori

	ALTEZZA, MONTANTE CHIUSO	ALZATA LIBERA	ALTEZZA DI SOLLEVA- MENTO	ALTEZZA, MONTANTE SFILATO	LUNGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA UNITÀ MOTRICE	LARGHEZZA TOTALE	PORTATA RESI- DUA ALLA MAS- SIMA ALTEZZA
	h1	h2	h3	h4	l1	l2	b1	kg
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
MX 510	1490	910	910	1490	1690	540	740	500
MX 516	1970	1510	1510	1970	1690	540	740	500
MX 1016	1970	1510	1510	1970	1690	540	740	1000
TX 10/09	1300	810	810	1300	1750	600	750	1000
TX 10/16	1970	1510	1510	1970	1750	600	750	1000
TX 10/20	2370	1910	1910	2370	1750	600	750	1000
TX 12/25	1780		2410	2985	1850	700	850	1200
TX 12/29	1980		2810	3385	1850	700	850	800
TX 12/35	2250	80	3410	3915	1850	700	850	600
RX 10/09	1270	810	810	1270	1675	522	794	1000
RX 10/16	1970	1510	1510	1970	1675	522	794	1000
GX 12/25	1787		2410	2992	1760	610	800	1200
GX 12/29	1987		2810	3392	1760	610	800	800
GX 12/29 FREE LIFT	1965	1402	2810	3372	1760	610	800	800
GX 12/35	2250	80	3410	3916	1760	610	800	600
GX 12/42	2600	80	4110	4616	1760	610	800	400
LX 12/16	1965	1510	1510	1965	1920	765	800	1200
LX 12/25	1787		2410	2992	1920	770	800	1200
LX 12/29	1987		2810	3392	1920	770	800	1000
LX 12/29 FREE LIFT	1965	1402	2810	3372	1920	770	800	1000
LX 12/35	2250	80	3410	3916	1920	770	800	800
LX 12/38	2435	80	3760	4265	1920	770	800	800
LX 12/42	2600	80	4110	4616	1920	770	800	600
LX 14/42	1985		4110	4725	1966	816	800	800
LX 14/42 FREE LIFT	1994	1370	4110	4734	1966	816	800	800
LX 14/45	2080		4410	5020	1966	816	800	800
LX 14/45 FREE LIFT	2089	1510	4410	5029	1966	816	800	800
LX 14/50	2285		5025	5635	1966	816	800	800
LX 14/50 FREE LIFT	2294	1675	5025	5644	1966	816	800	800
LX 16/16	1965	1510	1510	1965	1944	795	800	1600
LX 16/25	1765		2410	2970	1944	795	800	1600
LX 16/29	1965		2810	3370	1944	795	800	1400
LX 16/35	2265		3410	3970	1944	795	800	1100

Distribuito Da:

MAIA SRL UNIPERSONALE
reg. Carenda di Rapalline, 3
17031 Albenga SV
0182 1904860
maia.albenga@gmail.com
www.maia-albenga.it

WE ARE THE ENERGY GENERATION!

www.lifter.it | www.pramac.com | www.pramacparts.com

Le immagini dei prodotti presenti sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere una rappresentazione esatta del prodotto. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche a modelli e funzionalità senza preavviso.
IT/09_2020_rev.4

