



## T70 1 ATEX

El transmisor para zonas con riesgo de explosión

## Características

- Pulsador de dos pasos de alta sensibilidad
- Radio Multibanda con comunicación Full-Duplex
- Altamente personalizable.
- Módulo externo SIM EEPROM extraíble
- Fácil y rápido mantenimiento
- Alta resistencia a impactos
- Gestión de frecuencias frente a interferencias
- Intrínsecamente seguro

## Especificaciones técnicas

Transmisor	T70 1 ATEX
Función de Stop	Cat. 3 - PLd
Grado de Estanqueidad	IP65/NEMA4
Sistema Anti condensación	na
Banda de Frecuencia	Multibanda (400 - 930 MHz)
Mecanismos Principales (Nº máx.)	Pulsador (6)
Mecanismos Auxiliares	Selector, Manipulador, Selector rotativo
EEPROM Extraíble	Externa
Tipo de Batería	BT06K-ATEX
Autonomía	8h
Temperatura de Trabajo	-20C +70C (-4F +158F)
Peso (batería incluida) Gramos	500
Tipo de Sujeción	Tira Elástica / Bandolera
Display	na
Conexión Cable	na
Limitador de Alcance	na
Receptores asociados	R70/R70ATEX

### > ATEX / IECEx

Ex II 2 GD  
 Ex ia IIC T4 Gb  
 Ex ia IIIC T135°C Db  
 CE0080  
 INERIS 08ATEX0006  
 IECEx INE 09.0014

### > CSA / UL

Class I, Division 1, Groups A,B,C & D  
 Class II, Division 1, Groups E,F & G  
 Zone 21, AEx iaD T135°C T4 IP65

## Aplicaciones asociadas



**telemaco**  
 TELEMANDOS Y COMUNICACIONES, S.L.  
 Telf. 925 52 90 10 Web [www.telemandosycomunicaciones.es](http://www.telemandosycomunicaciones.es)

### IKUSI EN EL MUNDO

AUSTRALIA/NEW ZEALAND · BRAZIL · CHILE · COLOMBIA · FRANCE · GERMANY · INDIA · MEXICO · SPAIN · UNITED ARAB EMIRATES



Leading Brands of Spain Forum