



Display externo para diagnóstico de errores



Módulo externo SIM EEPROM extraíble



R13F

La solución personalizada para grúas industriales

Características

- Radio Multibanda con comunicación Full-Duplex
- Display externo para diagnóstico de errores
- Altamente personalizable en campo.
- Módulo externo SIM EEPROM extraíble
- Gestión de frecuencias frente a interferencias
- STOP: PLd, Categoría 3 según EN ISO 13849-1:2008
- Fácil y rápido mantenimiento
- Multi retorno de información
- 21 salidas digitales y 4 analógicas
- Apto para todas las válvulas proporcionales

Especificaciones técnicas

Receptor	R13F
Función de Stop	Cat. 3 - PLd
Protección - Grado de Estanqueidad	IP65/NEMA4
Banda de Frecuencia	Multibanda (400 - 930 MHz)
Alimentación AC	48 - 230 Vac (Multitensión)
Alimentación DC	na
Antena	Externa/Interna
EEPROM Extraíble	Externa
Señalizaciones	Externa
Salidas ON/OFF (Máx.)	21
Salidas Analógicas (Máx.)	4
CANOpen, Profibus-DP, SAE J1939	SI
Entradas ON/OFF (Máx.)	24
Entradas Analógicas (Máx.)	6
Máxima corriente de Salida	8A
Temperatura de Trabajo	-20C +70C (-4F +158F)
Peso (gr)	según config
Dimensiones (LxAxH mm)	245x160x80
Conexión Cable	SI
Transmisores asociados	T70/1, T70/2, IK2, IK3, IK4, T70/1HALL, T70/2HALL, T70/1 ATEX, T70/2ATEX

telemaco
 TELEMANDOS Y COMUNICACIONES, S.L.
 Telf. 925 52 90 10 Web www.telemandosycomunicaciones.es

IKUSI EN EL MUNDO

AUSTRALIA/NEW ZEALAND · BRAZIL · CHILE · COLOMBIA · FRANCE · GERMANY · INDIA · MEXICO · SPAIN · UNITED ARAB EMIRATES



Leading Brands of Spain Forum