



RCANCE

El interfaz para comunicación serie

Características

- Radio Multibanda con comunicación Full-Duplex
- LEDs externos para diagnóstico de errores
- Altamente personalizable en campo.
- Módulo SIM EEPROM extraíble
- Gestión de frecuencias frente a interferencias
- STOP: PLd, Categoría 3 según EN ISO 13849-1:2008
- Fácil y rápido mantenimiento
- CANopen, Profibus-DP, J1939, IQAN

Especificaciones técnicas

Receptor	RCANCE
Función de Stop	Cat. 3 - PLd
Protección - Grado de Estanqueidad	IP67/NEMA6
Banda de Frecuencia	Multibanda (400 - 930 MHz)
Alimentación AC	na
Alimentación DC	9 - 35 Vdc
Antena	Externa
EEPROM Extraíble	Interna
Señalizaciones	Externa
Salidas ON/OFF (Máx.)	4
Salidas Analógicas (Máx.)	na
CANOpen, Profibus-DP, SAE J1939	YES
Entradas ON/OFF (Máx.)	4
Entradas Analógicas (Máx.)	1
Máxima corriente de Salida	6A
Temperatura de Trabajo	-20C +70C (-4F +158F)
Peso (gr)	430
Dimensiones (LxAxH mm)	151x129x61
Conexión Cable	SI
Transmisores asociados	T70/1, T70/2, T70/3, T70/4, IK3, T70/1HALL, T70/2HALL, T70/1 ATEX, T70/2ATEX

telemaco
TELEMANDOS Y COMUNICACIONES, S.L.
Telf. 925 52 90 10 Web www.telemandosycomunicaciones.es

IKUSI EN EL MUNDO

AUSTRALIA/NEW ZEALAND · BRAZIL · CHILE · COLOMBIA · FRANCE · GERMANY · INDIA · MEXICO · SPAIN · UNITED ARAB EMIRATES

