



MP08

Aplicaciones móviles en espacios reducidos

Características

- Radio Multibanda con comunicación Full-Duplex.
- LEDs externos para diagnóstico de errores.
- Altamente personalizable en campo.
- Módulo SIM EEPROM extraíble.
- Gestión de frecuencias frente a interferencias.
- STOP: PLd, Categoría 3 según EN ISO 13849-1:2008.
- Fácil y rápido mantenimiento.
- Multi retorno de información.
- 8 salidas digitales y 4 analógicas.
- Apto para todas las válvulas proporcionales.

Especificaciones técnicas

Receptores	MP08
Función de Stop	Cat. 3 - PLd
Protección - Grado de Estanqueidad	IP65/NEMA4
Banda de Frecuencia	Multibanda (400 - 930 MHz)
Alimentación AC	na
Alimentación DC	9 -35 Vdc
Antena	Externa/Interna
EEPROM Extraíble	Interna
Señalizaciones	Externa
Salidas ON/OFF (Máx.)	8
Salidas Analógicas (Máx.)	4
CANOpen, Profibus-DP, SAE J1939	na
Entradas ON/OFF (Máx.)	4
Entradas Analógicas (Máx.)	1
Máxima corriente de Salida	2A
Temperatura de Trabajo	-20C +70C (-4F +158F)
Peso (gr)	300
Dimensiones (LxAxH mm)	117x133x36
Conexión Cable	na
Transmisores asociados	T70/1, T70/2, T70/3, T70/4, IK3, T70/1HALL, T70/2HALL, T70/1 ATEX, T70/2ATEX

telemaco
 TELEMANDOS Y COMUNICACIONES, S.L.
 Telf. 925 52 90 10 Web www.telemandosycomunicaciones.es

IKUSI EN EL MUNDO

AUSTRALIA/NEW ZEALAND · BRAZIL · CHILE · COLOMBIA · FRANCE · GERMANY · INDIA · MEXICO · SPAIN · UNITED ARAB EMIRATES



Leading Brands of Spain Forum