



**R70**

**Flexibilidad y múltiples aplicaciones**

## Características

- Radio Multibanda con comunicación Full-Duplex
- Altamente personalizable en campo.
- Módulo SIM EEPROM extraíble
- Gestión de frecuencias frente a interferencias
- STOP: PLd, Categoría 3 según EN ISO 13849-1:2008
- Fácil y rápido mantenimiento
- Multi retorno de información
- 29 salidas digitales y 8 analógicas
- Apto para todas las válvulas proporcionales

## Especificaciones técnicas

Receptor	R70
Función de Stop	Cat. 3 - PLd
Protección - Grado de Estanqueidad	IP65/NEMA4
Banda de Frecuencia	Multibanda (400 - 930 MHz)
Alimentación AC	48/115/230 Vac
Alimentación DC	9 - 35 Vdc
Antena	Interna / Externa
EEPROM Extraíble	Interna
Señalizaciones	Interna
Salidas ON/OFF (Máx.)	29
Salidas Analógicas (Máx.)	8
CANOpen, Profibus-DP, SAE J1939	YES
Entradas ON/OFF (Máx.)	44
Entradas Analógicas (Máx.)	8
Máxima corriente de Salida	8A
Temperatura de Trabajo	-20C +70C (-4F +158F)
Peso (gr)	según config
Dimensiones (LxAxH mm)	285x200x110
Conexión Cable	SI
Transmisores asociados	T70/1, T70/2, T70/3, T70/4, IK3, T70/1HALL, T70/2HALL, T70/1 ATEX, T70/2ATEX

**telemaco**  
 TELEMANDOS Y COMUNICACIONES, S.L.  
 Telf. 925 52 90 10 Web [www.telemandosycomunicaciones.es](http://www.telemandosycomunicaciones.es)

### IKUSI EN EL MUNDO

AUSTRALIA/NEW ZEALAND · BRAZIL · CHILE · COLOMBIA · FRANCE · GERMANY · INDIA · MEXICO · SPAIN · UNITED ARAB EMIRATES



Leading Brands of Spain Forum