



MR06

El receptor para polipastos

Características

- LEDs externos para diagnóstico de errores
- Altamente personalizable en campo.
- Módulo SIM EEPROM extraíble
- Gestión de frecuencias frente a interferencias
- STOP: PLd, Categoría 3 según EN ISO 13849-1:2008
- Fácil y rápido mantenimiento
- 6 salidas digitales

Especificaciones técnicas

Receptor	MR06
Función de Stop	Cat. 3 - PLd
Protección - Grado de Estanqueidad	IP65/NEMA4
Banda de Frecuencia	433/915 MHz
Alimentación AC	48/115/230 Vac
Alimentación DC	na
Antena	Interna
EEPROM Extraíble	Interna
Señalizaciones	Externa
Salidas ON/OFF (Máx.)	6
Salidas Analógicas (Máx.)	na
CANOpen, Profibus-DP, SAE J1939	na
Entradas ON/OFF (Máx.)	na
Entradas Analógicas (Máx.)	na
Máxima corriente de Salida	6A
Temperatura de Trabajo	-20C +70C (-4F +158F)
Peso (gr)	640
Dimensiones (LxAxH mm)	151x129x61
Conexión Cable	na
Transmisores asociados	T70/1, T70/2, T70/3

telemaco
 TELEMANDOS Y COMUNICACIONES, S.L.
 Telf. 925 52 90 10 Web www.telemandosycomunicaciones.es

IKUSI EN EL MUNDO

AUSTRALIA/NEW ZEALAND · BRAZIL · CHILE · COLOMBIA · FRANCE · GERMANY · INDIA · MEXICO · SPAIN · UNITED ARAB EMIRATES



Leading Brands of Spain Forum