



Display externo
para diagnóstico de errores



Módulo externo
SIM EEPROM extraíble



MP20

Cuando el servicio es el objetivo

Características

- Radio Multibanda con comunicación Full-Duplex.
- Display externo para diagnóstico de errores.
- Altamente personalizable en campo.
- Módulo externo SIM EEPROM extraíble.
- Gestión de frecuencias frente a interferencias.
- STOP: PLd, Categoría 3 según EN ISO 13849-1:2008.
- Fácil y rápido mantenimiento.
- Multi retorno de información.
- 20 salidas digitales y 8 analógicas.
- Apto para todas las válvulas proporcionales.

Especificaciones técnicas

Receptor	MP20
Función de Stop	Cat. 3 - PLd
Protección - Grado de Estandarización	IP65/NEMA4
Banda de Frecuencia	Multibanda (400 - 930 MHz)
Alimentación AC	na
Alimentación DC	9 - 35 Vdc
Antena	Externa/Interna
EEPROM Extraíble	Externa
Señalizaciones	Externa
Salidas ON/OFF (Máx.)	20
Salidas Analógicas (Máx.)	8
CANOpen, Profibus-DP, SAE J1939	SI
Entradas ON/OFF (Máx.)	24
Entradas Analógicas (Máx.)	5
Máxima corriente de Salida	2A
Temperatura de Trabajo	-20C +70C (-4F +158F)
Peso (gr)	1350
Dimensiones (LxAxH mm)	245x160x80
Conexión Cable	SI
Transmisores asociados	T70/1, T70/2, T70/3, T70/4, IK3, T70/1HALL, T70/2HALL, T70/1 ATEX, T70/2ATEX

telemaco

TELEMANDOS Y COMUNICACIONES, S.L.

Telf. 925 52 90 10 Web www.telemandosycomunicaciones.es

IKUSI EN EL MUNDO

AUSTRALIA/NEW ZEALAND · BRAZIL · CHILE · COLOMBIA · FRANCE · GERMANY · INDIA · MEXICO · SPAIN · UNITED ARAB EMIRATES



Leading Brands of Spain Forum