



R70 ATEX

El receptor para zonas con riesgo de explosión

Características

- Radio Multibanda con comunicación Full-Duplex
- Altamente personalizable en campo.
- Módulo SIM EEPROM extraíble
- Gestión de frecuencias frente a interferencias
- STOP: PLd, Categoría 3 según EN ISO 13849-1:2008
- Fácil y rápido mantenimiento
- Antideflagrante
- 29 salidas digitales

Especificaciones técnicas

Receptor	R70 ATEX
Función de Stop	Cat. 3 - PLd
Protección - Grado de Estanqueidad	IP66/NEMA4
Banda de Frecuencia	Multibanda (400 - 930 MHz)
Alimentación AC	48/115/230 Vac
Alimentación DC	na
Antena	Externa
EEPROM Extraíble	Interna
Señalizaciones	Interna
Salidas ON/OFF (Máx.)	29
Salidas Analógicas (Máx.)	na
CANOpen, Profibus-DP, SAE J1939	na
Entradas ON/OFF (Máx.)	na
Entradas Analógicas (Máx.)	na
Máxima corriente de Salida	8A
Temperatura de Trabajo	-20C +70C (-4F +158F)
Peso (gr)	según config
Dimensiones (LxAxH mm)	452x350x207
Conexión Cable	na
Transmisores asociados	T70/1 ATEX, T70/2 ATEX

> ATEX

Ex II 2 GD

Ex d ia IIB T5

Ex tD iaD A21 IP65

T100°C

T.amb:-20°C +70°C

CE 0080

INERIS 08ATEX029

telemaco
TELEMANDOS Y COMUNICACIONES, S.L.
Telf. 925 52 90 10 Web www.telemandosycomunicaciones.es

IKUSI EN EL MUNDO

AUSTRALIA/NEW ZEALAND · BRAZIL · CHILE · COLOMBIA · FRANCE · GERMANY · INDIA · MEXICO · SPAIN · UNITED ARAB EMIRATES

