



T70 1 HALL

Máxima precisión al alcance de tu mano

Características

- Pulsador proporcional de alta sensibilidad
- Radio Multibanda con comunicación Full-Duplex
- Altamente personalizable.
- Pantalla LCD
- Módulo externo SIM EEPROM extraíble
- Fácil y rápido mantenimiento
- Alta resistencia a impactos
- Gestión de frecuencias frente a interferencias

Especificaciones técnicas

Transmisor	T70 1 HALL
Función de Stop	Cat. 3 - PLd
Grado de Estanqueidad	IP65/NEMA4
Sistema Anti condensación	na
Banda de Frecuencia	Multibanda (400 - 930 MHz)
Mecanismos Principales (Nº máx.)	Pulsador (6)
Mecanismos Auxiliares	Selector, Manipulador, Selector rotativo
EEPROM Extraíble	Externa
Tipo de Batería	BT06K
Autonomía	10h
Temperatura de Trabajo	-20C +70C (-4F +158F)
Peso (batería incluida) Gramos	460
Tipo de Sujeción	Tira Elástica / Bandolera
Display	LCD 2x12 Caracteres
Conexión Cable	na
Limitador de Alcance	SI
Receptores asociados	R70/MP10/MR06/MR11/RCANCE/MP08

Aplicaciones asociadas



telemaco

TELEMANDOS Y COMUNICACIONES, S.L.

Telf. 925 52 90 10 Web www.telemandosycomunicaciones.es

IKUSI EN EL MUNDO

AUSTRALIA/NEW ZEALAND · BRAZIL · CHILE · COLOMBIA · FRANCE · GERMANY · INDIA · MEXICO · SPAIN · UNITED ARAB EMIRATES

