

Schüco EasySlide – New Generation verbindet gute thermische Eigenschaften mit einem breiten Spektrum an architektonischen Möglichkeiten und hoher Flexibilität speziell für die Sanierung. Das wärmegeädämmte System ermöglicht mit schmalen Ansichtsbreiten und großformatigen Flügeln attraktive Lösungen für lichtdurchflutete Räume – mit leichtem und nahezu geräuschlosem Lauf bei gleichzeitig hoher Dichtheit. Die variantenreiche Oberflächen- und Griffauswahl gewährleistet die optimale Anpassung an individuelle Designansprüche. Zusätzlich stehen verschiedene Ausstattungspakete für die Bedienung der Hebeschiebeanlage zur Wahl, die den Nutzer beim komfortablen und sicheren Öffnen sowie Schließen der Flügelemente unterstützen.




Geeignet für:



BREEAM®




HEBESCHIEBETÜRSYSTEM SCHÜCO EASYSLIDE – NEW GENERATION



Die Highlights

- 1. Ein besonderes Highlight des Systems ist die individuelle Konfiguration der Hebeschiebestür in puncto Komfort: Optionale Ausstattungskomponenten wie die nutzerunterstützenden Sicherheits- und Komforttechnologien Schüco SmartClose, SoftLift und SoftHandle sorgen für eine Flügelbedienung auf höchstem Niveau.
- 2. Die gesamte Konstruktion ist thermisch noch besser isoliert, sodass gute U_f -Werte erzielt werden. Im Bereich des Glasrandverbundes garantiert der Glaseinstand von 18 mm geringe Wärmeverluste. Außerdem werden hohe Ansprüche an die Sicherheit erfüllt, denn Hebeschiebetüren aus dem Schüco EasySlide Profilsystem lassen sich bis Widerstandsklasse RC2 ausführen.
- 3. Schüco EasySlide – New Generation ermöglicht den Bau unterschiedlicher Elementtypen von zwei- bis vierflügeligen Hebeschiebeanlagen. Dies erlaubt die Umsetzung individueller architektonischer Konzepte und verbindet den Innenraum perfekt mit der Außenwelt.

Daten und Fakten



Eigenschaften

	Bautiefe Blendrahmen	167 mm
	Bautiefe Flügelrahmen	70 mm
	Verglasung	6–42 mm
	Max. Flügelhöhe	2.450 mm
	Max. Flügelbreite	3.225 mm
	Max. Flügelgewicht	300 kg
	U_f -Wert Rahmen	$\geq 1,47 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
	Schlagregendichtheit	Klasse 6A
	Windlastwiderstand	bis Klasse B2
	Schalldämmung	bis 43 dB
	Einbruchhemmung	bis RC2

Add-ons

	Schüco Designgriffe
	Barrierefreie Schwelle
	Aluminium-Deckschale Schüco TopAlu
	Verschiedene Komfortausstattungen
	Materialgüte bio-attribuiertes PVC

Gut kombiniert

Schüco EasySlide – New Generation basiert auf der Kunststoffserie Schüco CT 70. Mit diesem umfassenden Profilsystem können optisch passende, hochwertige Kunststoff-Fenster und -Türen gestaltet werden. So entsteht eine harmonische Fassadenoptik in der Modernisierung. Dank einer gezielten Evolution des bewährten Hebeschiebetürsystems konnten die bekannten Vorteile erweitert werden, ohne von der grundsätzlichen Konstruktion und ihren bewährten Eigenschaften abzuweichen.

Weblink



Mehr Produktinformationen
auf der Schüco Homepage
www.schueco.de/easyslide

