



- Bautiefe 70 mm
- 5-Kammer-Profilsystem mit durchgehender Metallarmierung
- Anschlag-Dichtungssystem auf zwei Ebenen
- Flügelrahmenvarianten in Classic und Rondo
- Silbergraue EPDM-Dichtungen bei weißen Profilen
- Schwarze EPDM-Dichtungen bei folierten Profilen
- Oberflächenfarben gemäß Schüco Farbkonzept
- Hochwertige Beschläge von Roto oder Winkhaus mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
- Auch mit verdeckt liegendem Beschlagssystem erhältlich
- Mehrscheibenisoliervglas mit Edelgasfüllung, Metalloxidbeschichtung und thermisch verbessertem dunklen Randverbund
- Pulverbeschichtete Aluminium-Fenstergriffe standard oder abschließbar in verschiedenen Farben erhältlich
- Auch mit pulverbeschichteter Aluminium-Deckschale für außen erhältlich (TopAlu)

Schüco CT 70	W/m ² K
Uf*	1,30
Uw** mit 2-fach-Verglasung Ug 1,1	1,30
Uw** mit 3-fach-Verglasung Ug 0,8	1,10
Uw** mit 3-fach-Verglasung Ug 0,7	1,00
Uw** mit 3-fach-verglasung Ug 0,6	0,96
Uw** mit 3-fach-Verglasung Ug 0,5	0,89

*Uf(frame)-Wert-Ermittlung gemäß DIN mit zugelassenen Paneel und einer bestimmten Profilkombination. Werte anderer Rahmen-/Profilkombinationen können leicht abweichen.
**Im Allgemeinen beziehen sich die Uw(window)-Werte auf die festgelegten Normmaße (Fenster 1,23 x 1,48 m). Der tatsächliche Uw-Wert der Fenster ist größenabhängig.
Alle Werte sind vom ift Rosenheim geprüft.

