



Living MD Classic



Living AS Viva




Living MD Rondo


- Bautiefe 82 mm
- 7-Kammer-Profilsystem mit durchgehender Metallarmierung
- U_f-Wert 0,96 W/m²K
- Entweder mit Anschlag-Dichtungssystem (AS) auf zwei Ebenen oder mit zusätzlicher Mitteldichtung (MD)
- Flügelgeometrie in flächenversetzter (Classic) oder halbflächenversetzter (Viva / Rondo) Optik
- ift-passivhaustauglich mit Mitteldichtung
- Silbergraue EPDM-Dichtungen bei weißen Profilen
- Schwarze EPDM-Dichtungen bei folierten Profilen
- Oberflächenfarben gemäß Schüco Farbkonzept
- Hochwertige Roto od. Winkhaus Beschläge mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen und in der Stahlarmierung verschraubten Sicherheitsschließstücken
- Auch mit verdeckt liegendem Beschlagssystem erhältlich
- Mehrscheibenisoliertes Glas mit Edelgasfüllung, Metalloxidbeschichtung und thermisch verbessertem, dunklen Randverbund
- Pulverbeschichtete Aluminium-Fenstergriffe standard oder abschließbar in verschiedenen Farben erhältlich
- Auch mit pulverbeschichteter Aluminium-Deckschale für außen erhältlich (TopAlu)



Schüco Farbkonzept



TopAlu Deckschale



Pilzkopf-Verriegelung



Schüco Fenstergriffe