

Lineal Led Serie SL8456



Acabado en tres colores
Blanco, Negro o Plata

Estructuras separadas, para un
facil mantenimiento.

Difusor de PC y perfil de aluminio Al6063
con buena distribución de calor y alta
eficiencia de la luz.

La luminaria puede funcionar individualmente o continuo sin
interrupciones, cuando el voltage de entrada es AC220V, se
puede conectar hasta 110 m/l.




La lámpara y la fuente de alimentación están conectadas con una parte áctiva de
alta tensión a través del conector, es muy conveniente para instalar y desmontar,
también es seguro y confiable de usar.




Se pueden realizar varias uniones a través de accesorios de conexión con forma de "+" o "L".




Diferentes modos de Instalación: Suspendido, Superficie o Empotrable.



Modelo	CCT	Light output (±10%/lm)	Medida mm	CRI
JVJ-SL8456-040-AW-CW	5500-6500K	3780	1200	280
JVJ-SL88456-040-AW-NW	3900-4500K	4030	1200	280
JVJ-SL8456-040-AW-WW	2700-3200K	3650	1200	280



Modelo	CCT	Light output (±10%/lm)	Medida mm	CRI
JVJ-SL8456-050-AW-CW	5500-6500K	4640	1500	280
JVJ-SL8456-050-AW-NW	3900-4500K	4600	1500	280
JVJ-SL8456-050-AW-WW	2700-3200K	4090	1500	280



Modelo	CCT	Light output (±10%/lm)	Medida mm	CRI
JVJ-SL8456-075-AW-CW	5500-6500K	6400	2400	280
JVJ-SL8456-075-AW-NW	3900-4500K	6450	2400	280
JVJ-SL8456-075-AW-WW	2700-3200K	5950	2400	280

