Tornos de altura completa

Con una construcción resistente y robusta, los tornos de altura completa han sido diseñados para ser eficientes a largo plazo en entornos hostiles. Además, su funcionamiento exclusivamente mecánico reduce los costes de funcionamiento y mantenimiento. Por eso se suelen implantar en exteriores donde se requiere un alto nivel de seguridad y control de acceso, como prisiones, fábricas, puertos, aeropuertos, etc.
Modelos en acero inoxidable, acero con tratamiento de galvanizado caliente pintados al horno, modelos con doble pasillo, modelo con paso de bicicletas y carritos, etc.

BYMS-01Q1

Tipo	Torno altura completa 3 brazos 120º
Material	Acero inoxidable SUS304 opcional 316
Ancho de paso	700mm eje rotor
Caudal de paso	35 personas/minuto. 0,6 segundos/ciclo
Uso	Interior/exterior bajo cubierta
MCBF	8.000.000 ciclos
Modo emergencia	Paso libre en ausencia de tensión
Temperatura trabajo	-25ºC ~ +70ºC - Humedad 0 - 95% no condensada
Alimentación	AC100V/240V,50/60HZ - DC 24V
Dimensiones	1.600 x 1.500 x 2.300mm

BYMS-01Q2

Tipo	Torno altura completa doble pasillo 3 brazos 120º
Material	Acero inoxidable SUS304 opcional 316
Ancho de paso	700mm eje rotor
Caudal de paso	35 personas/minuto. 0,6 segundos/ciclo
Uso	Interior/exterior bajo cubierta
MCBF	8.000.000 ciclos
Modo emergencia	Paso libre en ausencia de tensión
Temperatura trabajo	-25ºC ~ +70ºC - Humedad 0 - 95% no condensada
Alimentación	AC100V/240V,50/60HZ - DC 24V
Dimensiones	2.300 x 1.500 x 2.300mm

BYMS-03Q

Tipo	Torno altura completa 3 brazos 120º con paso especial
Material	Acero inoxidable SUS304 opcional 316
Ancho de paso	700mm eje rotor + paso de bicicletas y sillas de ruedas
Caudal de paso	30 personas/minuto. 0,6 segundos/ciclo
Uso	Interior/exterior bajo cubierta
MCBF	8.000.000 ciclos
Modo emergencia	Paso libre en ausencia de tensión
Temperatura trabajo	-25ºC ~ +70ºC - Humedad 0 - 95% no condensada
Alimentación	AC100V/240V,50/60HZ - DC 24V
Dimensiones	2.608 x 1.500 x 2.300mm

BYMS-02Q1

Tipo	Torno altura completa 4 brazos 90º
Material	Acero inoxidable SUS304 opcional 316
Ancho de paso	600mm eje rotor
Caudal de paso	35 personas/minuto. 0,6 segundos/ciclo
Uso	Interior/exterior bajo cubierta
MCBF	8.000.000 ciclos
Modo emergencia	Paso libre en ausencia de tensión
Temperatura trabajo	-25ºC ~ +70ºC - Humedad 0 - 95% no condensada
Alimentación	AC100V/240V,50/60HZ - DC 24V
Dimensiones	1.450 x 1.450 x 2.250mm

BYMS-02Q2

Tipo	Torno altura completa doble pasillo 4 brazos 90º
Material	Acero inoxidable SUS304 opcional 316
Ancho de paso	600mm eje rotor
Caudal de paso	35 personas/minuto. 0,6 segundos/ciclo
Uso	Interior/exterior bajo cubierta
MCBF	8.000.000 ciclos
Modo emergencia	Paso libre en ausencia de tensión
Temperatura trabajo	-25ºC ~ +70ºC - Humedad 0 - 95% no condensada
Alimentación	AC100V/240V,50/60HZ - DC 24V
Dimensiones	2.200 x 1.450 x 2.250mm

Modelo doble pasillo
BYFHT-2300D

BYFHT-2300

Tipo	Torno altura completa 3 brazos 120º
Material	Acero inoxidable SUS304 opcional 316
Ancho de paso	600mm eje rotor
Caudal de paso	30 personas/minuto.
Uso	Interior/exterior bajo cubierta
MCBF	2.000.000 ciclos
Modo emergencia	Paso libre en ausencia de tensión
Temperatura trabajo	-28ºC ~ +60ºC - Humedad 0 - 95% no condensada
Alimentación	AC100V/240V,50/60HZ
Dimensiones	1.400 x 1.395 x 2.220mm/2.018 x 1.397 x 2.220mm (D)

Modelo doble pasillo
BYFHT-2400D

BYFHT-2400

Tipo	Torno altura completa 4 brazos 90º
Material	Acero inoxidable SUS304 opcional 316
Ancho de paso	600mm eje rotor
Caudal de paso	30 personas/minuto.
Uso	Interior/exterior bajo cubierta
MCBF	2.000.000 ciclos
Modo emergencia	Paso libre en ausencia de tensión
Temperatura trabajo	-28ºC ~ +60ºC - Humedad 0 - 95% no condensada
Alimentación	AC100V/240V,50/60HZ
Dimensiones	1.400 x 1.395 x 2.220mm/2.018 x 1.324 x 2.220mm (D)

Modelo doble pasillo
BYBTX-300D

BYBTX-300

Tipo	Torno altura completa 3 brazos 120º
Material	Acero galvanizado pintado. Opcional acero inoxidable
Ancho de paso	630mm eje rotor
Caudal de paso	Hasta 48 personas/minuto.
Uso	Interior/exterior bajo cubierta
MCBF	1.000.000 ciclos
Modo emergencia	Paso libre en ausencia de tensión
Temperatura trabajo	-20ºC ~ +68ºC - Humedad 0 - 95% no condensada
Alimentación	AC100V/240V,50/60HZ
Dimensiones	1.490 x 1.490 x 2.215mm/2.220 x 1.240 x 2.215mm (D)

Modelo doble pasillo
BYBTX-400D

BYBTX-400

Tipo	Torno altura completa 4 brazos 90º
Material	Acero galvanizado pintado. Opcional acero inoxidable
Ancho de paso	522mm eje rotor
Caudal de paso	Hasta 48 personas/minuto.
Uso	Interior/exterior bajo cubierta
MCBF	1.000.000 ciclos
Modo emergencia	Paso libre en ausencia de tensión
Temperatura trabajo	-20ºC ~ +68ºC - Humedad 0 - 95% no condensada
Alimentación	AC100V/240V,50/60HZ
Dimensiones	1.292 x 1.240 x 2.215mm/1.982 x 1.240 x 2.215mm (D)

PEDESTRIAN GATE

Tipo	Puerta para tornos OZAK
Material	Acero galvanizado pintado. Opcional acero inoxidable
Ancho de paso	900mm
Tipo de cierre	Cerradura eléctrica
Uso	Interior/exterior bajo cubierta
Índice de protección	Ip56
Modo emergencia	Paso libre en ausencia de tensión
Cierre	Cierre forzado por muelle
Alimentación	AC100V/240V,50/60HZ
Dimensiones	1.075 x 130 x 2.150mm